

立式管道泵型号 吕梁立式管道泵 太原欣泉泵业

产品名称	立式管道泵型号 吕梁立式管道泵 太原欣泉泵业
公司名称	太原市晋源区欣泉泵业销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路中段南堰新万水物贸城7区11号
联系电话	15034133204

产品详情

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：立式管道泵

- 1、使吸入口的流量满足设计要求，防止泵抽空现象，保护泵的叶轮（同样的原因，一般管道泵吸入管径不小于泵排出管径）。
- 2、吸入管径大，同样流量时流速较小，立式管道泵报价，流动损失减小，利于避免气蚀（对于输送密度小于650kg/m³的液体，泵的吸入管道应有0.01~0.1的坡度坡向泵，立式管道泵生产厂家，使气化产生的气体返回吸入罐内，以避免泵产生汽蚀。泵的吸入管道中的液体接近泡点状态时，泵的吸入管道宜步步低坡向机泵）。

管道泵排出管设扩口，流道断面加大，可将泵内高速流体的动压头转变为静压头，即转换为泵的扬程，进一步增压。对于小扬程、小流量、小口径的泵在工艺允许的要求下，吸入管和排出管也可以不加异径管

管道泵管路设计安装要求

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：立式管道泵

管道敷设应有坡度，坡度方向一般均沿着物料流动方向，但也有与物料流动方向相反的。坡度一般为1/1

00 ~ 5/1000。输送黏度大的物料管，坡度要求大些，吕梁立式管道泵，可至1/100。含固体结晶的物料管道坡度可至5/100左右。埋地管道及敷设在地沟中的管道，在停止生产时，其积存物料不考虑放尽，可不考虑敷设坡度。有腐蚀性物料的管道，应布置在平行管道的下方或外侧。易燃、易爆、有毒和有腐蚀性物料的管道不应敷设在生活区、楼梯和走廊处，立式管道泵型号，并配置安全阀、防爆膜、阻火器、水封等。防水、防爆装置、放空管应引至室外指定地方或高出屋面2m以上。冷热管道尽量分开布置。不得已时，热管在上，冷管在下。其保温层外表面的间距，上下并行时一般不小于0.5m。交叉排列时，不应小于0.25m，保温材料及保温层的厚度根据规范规定。

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：立式管道泵

尽量减少立式管道泵进水管弯道、落差高度和水平距离。

在立式管道泵的吸水管末端安装吸水底阀。

吸水底阀实际上是一种止回阀，它保证水流只能由水池进入吸水管而不能倒流，所以如果吸水管内充满水，尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位，但由于有吸水底阀的作用，吸水管内的水不会流入水池，可使吸水管内一直都充满水，保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响，比如，关闭不严、漏水，吸水管内的水就会慢慢流入水池，时间长了，吸水管内就没有水，导致水泵启动时仍需人工灌水。

立式管道泵型号-吕梁立式管道泵-太原欣泉泵业(查看)由太原市晋源区欣泉泵业销售处提供。太原市晋源区欣泉泵业销售处（www.sxxinquan.com）在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣泉泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郝经理。