

优质自粘防水卷材 翼鼎防水 泉州自粘防水卷材

产品名称	优质自粘防水卷材 翼鼎防水 泉州自粘防水卷材
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

产品详情

预铺式高分子自粘胶膜防水卷材铺设时，一定要做好起初工作，保证防水的连续性和整体性。下面我给大家讲一下高分子自粘胶膜防水卷材施工缝防水处理：

1、分段浇筑的混凝土施工缝分为纵向水平施工缝和环向垂直施工缝两种，环向垂直施工缝的间距不应大于18m；

2、墙体水平施工缝不应留在剪力较大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。板）墙结合的水平施工缝，宜留在（板）墙接缝线以下150～300mm处。墙体有预留孔洞时，自粘防水卷材质量好，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm；

3、平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先涂刷1.5kg/m水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30～50mm厚的1：1水泥砂浆，并及时浇筑混凝土；

在自粘防水卷材的施工过程中，往往会由于现场操作不当而出现一些问题，优质自粘防水卷材，下面就针对这些问题及分别采取的处理方法进行介绍：

1、对基面涂刷完冷底油后，时常会因人为踩踏等原因造成污染的问题，对此应在铺贴卷材之前再涂刷一层底油。

2、卷材铺贴之后有鼓泡：这多是因施工时排汽不彻底所致，可以用刀按十字小切口把空鼓中间切开，晾晒到基面干燥后，再向“洞”内塞一块双面自粘胶，自粘防水卷材生产厂家，再将切开的部位压平，用橡胶锤锤实即可。若是天气较冷可用热风焊机吹热风加温，压实。

工程实践表明，高分子自粘防水卷材热熔粘贴在种植屋面防水基层上，经过多年使用，如果防水层出现无脱开的现象，表明其粘结的耐久性。

1、高分子自粘防水卷材具有优异的耐高低温性能，泉州自粘防水卷材，塑性的范围还有使用温度之间的宽。

这是由于沥青中掺入了约百分之十二的SBS弹性体还有APAO等增塑的材料，即赋予沥青耐高低温特性。

2、有着优异的稳定性。这也是改性沥青卷材相对于高分子卷材的优势，ARC聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材在八十摄氏度下加热四小时热处理后尺寸变化只有零。

3、高分子自粘防水卷材耐老化。

优质自粘防水卷材-翼鼎防水(在线咨询)-泉州自粘防水卷材由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水材料有限公司（www.yidingfangshui.com）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在翼鼎防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创翼鼎防水更加美好的未来。