

箱式电阻炉报价 箱式电阻炉 买实验电炉到上海昀跃

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 箱式电阻炉报价 箱式电阻炉 买实验电炉到上海昀跃 |
| 公司名称 | 上海昀跃仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室 |
| 联系电话 | 13761394637 13761394637 |

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有强大的科研力量，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、优质加热元件、先进智能温控系统，产品具有节能效率高、使用寿命长等优点。

按照炉子生产商提供的炉子平面布置图纸和土建条件，合理选择设备的安装地点，进行土建施工。箱式电阻炉在安装现场时，按装箱单清点设备及有关技术资料，核对炉子及配套设备的完整性。同时检查设备外观有无破损，在进行炉子安装时应注意下列问题:

- (1)、按照炉子生产商提供的炉子平面布置图纸和土建条件，合理选择设备的安装地点，进行土建施工。
- (2)、由于真空电阻炉的特殊要求，安装地点应无烟尘污染，环境清洁，空气干燥，地面平整光洁，室温保持在常温。
- (3)、炉体开箱后要对炉子所有零部件进行检查，有无裂纹、变形、损坏等现象。外表面应光洁平整，无严重压坑和机械碰伤。
- (4)、由于在生产厂预验收时进行了升温试验，热区部件性能变脆，在吊装炉体时要极为小心，以防热区部件损坏。
- (5)、高温真空炉大都采用水冷电极，在连接水冷电极时，箱式电阻炉的作用，保持接触面清洁，以达到良好的电接触。要可靠地拧紧螺栓，但也不要用力太大，避免螺纹断扣。

(6)、在炉体定位后，按真空系统图将真空系统定位、组装，并与炉体连接。装配时注意清洁真空部件，在O形密封圈涂上一层薄薄的真空油脂，均匀地拧紧法兰。

(7)、按水冷系统图，将进水管与排水管分别接到炉子的进、排水口上，提供压力应在0.15~0.2MPa，温度应在15-25 之间。提供循环防锈水。

(8)、按电气接线图把电源接到相应的电接点上，校核电源电压，连接控制箱，箱式电阻炉报价，动力箱和炉体间的电线电缆。

(9)、检查电气控制柜导线有无脱落和断线，重新紧固一遍接线端子。

(10)、安装其余零部件，包括管道、测量仪器仪表等。

(11)、炉体和控制箱均接地，接地电阻不大于4 Ω ，仪表和真空计的规管电缆也应接地。

(12)、若有使用气体驱动的装置，箱式电阻炉，则可用工业氮气、氢气或压缩空气作为气源，气体压力应不小于0.5MPa

箱式电阻炉和井式电阻炉有一些共同特点，内加热式大都是采用耐火材料和保温材料做炉衬，内部气氛多为常压下的空气，但也有外加热式的井式炉在氢气、氮气或真空状态下工作，使用温度一般在1200 以下。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有强大的科研力量，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、优质加热元件、先进智能温控系统，产品具有节能效率高、使用寿命长等优点。

灰挥测试仪(智能马弗炉)

一、概述：

灰挥测试仪(智能马弗炉)是把马弗炉和温控仪集成一体化的智能型工业电阻炉，可供煤炭、化工、冶金、建材、科研等企事业单位及大专院校实验室烧结、加热、热分析及热处理等用。符合国标（GB212-2008）的标准要求。

二、灰挥测试仪(智能马弗炉)主要特点：

MF-2000型灰（挥发）分分析仪符合国标（GB212-2008）的标准要求。升温速度快。（<20min升到900C）

采用上炉体下控温的一体化结构，箱式电阻炉安装，外形新颖美观。

炉门为左右开式，操作简单方便。

进口炉膛炉丝为含钼长寿命高温丝。

耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维。

测试项目：慢灰、快灰、挥发份及自设定程序；

控制部分为性能优越的控温仪，采用超高亮度数码显示管，显示时间、温度、程序号及项目序号，清晰直观。

测温准确，采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿；对内部电路的零漂和增益的误差自动校正，对热电偶的非线性进行软件自动校正。

对可能发生的一些故障和异常情况，报警和显示特定出错代号，还自动关闭可控硅。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

陶瓷纤维马弗炉 SQ3-3-10

工作尺寸：130*100*100

外形尺寸：200*230*340mm

温度1000

控温精度：±1

整机功率：3KW

选择气氛：氢气、氨分解气、氮气、氩气、氧气。

升温速度：50 /min

电源：220V，

50Hz

升温速度快，20分钟内可升到1000。

节能，炉温均匀。

一体化制作，无需安装，接上电源即可使用。

重量比传统电炉轻70%，外形小，工作室尺寸大，同样的外型尺寸比传统电炉工作尺寸大50%。

可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机。

箱式电阻炉报价-箱式电阻炉-买实验电炉到上海昀跃(查看)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司(www.shyunyue17.com)是从事“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:隋璐。同时本公司(www.yunyuexsdzl.com)还是从事箱式电阻炉,高温箱式电阻炉,陶瓷纤维箱式电阻炉的厂家,欢迎来电咨询。