

乳化沥青防水涂料生产厂家 乳化沥青防水涂料 山东峰磊新型材料

产品名称	乳化沥青防水涂料生产厂家 乳化沥青防水涂料 山东峰磊新型材料
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新型材料科技有限公司

js主要特点

- 1、浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，乳化沥青防水涂料，微裂纹并产生化学反应，乳化沥青防水涂料报价，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层;
- 2、能够覆盖发丝般的裂缝(小于0.4毫米)，抵御及轻微的震荡;
- 3、可在潮湿基面上施工，乳化沥青防水涂料价格，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序;
- 4、结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能;
- 5、无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池;涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

折叠 适用范围

乳化沥青防水涂料

(6)耐高低温性好

产品耐高温可达170 不流淌，低温-20 不脆裂。

(7)产品具有鲜艳的色彩

产品可根据设计要求和用户需要调配色彩，具有极佳的隔热保温和装饰美化效果。因而产品属于装饰性和多功能性防水材料

(8)施工方便

产品在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期。

(9)应用范围广泛

产品可广泛应用于建筑物屋面、地下室、地下车库、室内厨卫生间、开水间、阳台、外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边、管沟管道以及粮库、水塔、游泳池、隧道、钢结构厂房屋面、电厂冷却塔内壁防水等，适用于全国各地建筑气候区的施工。

2、施工顺序 涂料的涂布应采取“先高后低、先远后近、先立面后平面”的施工顺序。同一屋面上先涂布排水比较集中的水落口、天沟、檐口等节点部位，再进行大面积的涂布。3、涂刷底面防水层用滚刷或毛刷均匀地涂刷，不得漏底，待涂层干固后，才能进行下一道工序。每遍涂刷方向应与上一遍方向相垂直。4、细部附加层对易发生漏水的部位，乳化沥青防水涂料生产厂家，应进行密封或加强处理。天沟、檐沟、檐口、泛水等部位，均应加铺玻纤增强材料。5、涂刷面层涂料 涂布涂膜与上一道相隔的时间以上一道涂膜的固化程度确定，手感不粘时可进行。涂刷方向应与首道的涂刷方向垂直。抹施工过程中应留出退路，可以分区分片用后退法涂刷施工。6、淋水试验在最后一遍防水层干固24h后，淋水24h，无渗漏为合格。乳化沥青防水涂料生产厂家-乳化沥青防水涂料-山东峰磊新型材料由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。山东峰磊新型材料科技有限公司（www.flxxcl.com）位于山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前峰磊新型材料在建筑用涂料中享有良好的声誉。峰磊新型材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。峰磊新型材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。