

甘肃高压清洗机 高压清洗机供货商 海威斯特

产品名称	甘肃高压清洗机 高压清洗机供货商 海威斯特
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

产品详情

压清洗机主要部件之高压泵组的选用分析：

高压泵组的控制装置包括柱塞式高压水泵、安全阀、调压阀、压力表等。

高压泵组是高压清洗机的高压水发生装置，它既要保证额定压力和流量的高压水输出，同时还要保证有较长的使用寿命才能确保高压清洗机的清洗效率。除此之外，还需要有方便的维护检修内部构造和联接体系。另外，高压泵组还需要有不同压力、流量和功率的选择范围，方便用户进行主要参数选择。

最后需要注意的是高压泵组必须有足够的机械强度。

目前我国高压水泵制造厂商主要有几十家，其技术水平和售后服务质量也参差不齐，用户应当谨慎选择。

怎样正确安装高压清洗泵？

- 1、高压清洗泵装置在水平放置，装置前应仔细检查各部位，在完好无损的情况下方可进行装置。
- 2、高压清洗泵装置时其吸入管路应尽可能短，长度不要超越6米，而且用适当长的软管来阻隔机械振动。

3、清洁泵的吸入管径应大于或等于泵头的进液管径，为确保泵的作业牢靠，进水管路压力约为0.2~0.35 MPa，其流量为泵输出流量的1.5~2倍，且通径不小于50mm。

4、为了保护便利，泵的附近有必要留有必定的空间场所，高压清洗机供货商，便于替换真料、润泽油等，并监护泵的作业状况。

5、高压清洁机泵与其他作业机械配套使用时，甘肃高压清洗机，有必要装置结实。泵机组为固定作业机械使用时，除装置根底结实外，高压清洗机型号，装置基面也要保持水平。（注，详细装置方法以实际所需为准）

高压清洗泵的软管

一：在清洗高压清洗泵的软管和过滤器的时候，建议使用适量的清洁剂，这样就可以有效的去除洗涤剂残留在高压清洗泵内的物质，用纯净的自来水给高压清洗机供水，严格禁止水中含沙子和其他杂质。经常冲洗进水管中沉积下来的水垢。

第二：把进水管的一端与高压清洗泵进水口相衔接，另一端放进水桶里，接通水源和电源，翻开高压喷枪扳ji，等高压泵内空气排尽后，即进入工作状态。

第三：在每次使用完高压清洗泵的时候，为了确保软管内的所有的压力都可以被释放掉，需要及时的扳动伺服喷枪杆上的扳ji。

第四：为了确保高压清洗泵有很长的使用时间，在每次使用完高压清洗泵的时候，你还需要养成一个习惯，那就是卸掉装在清洗泵上的所有软管，如橡胶软管和高压软管等。

第五：供水前检查泵，保证一定水压和流量的供水，水箱内无生锈，过滤器需定期检查，确保无堵塞和损坏，严防固体颗粒同水管进入泵和喷嘴，滤网应与水质的要求相适应。

甘肃高压清洗机-高压清洗机供货商-海威斯特(推荐商家)由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（www.highwest.cn）是一家从事“高压泵,天津高压泵,高压清洗机,高压柱塞泵价格,注浆泵厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨鲸牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使海威斯特在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！