

# 环氧煤沥青施工 南京仁恒路桥 温州环氧煤沥青

产品名称	环氧煤沥青施工 南京仁恒路桥 温州环氧煤沥青
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

## 产品详情

一、组成橡胶防腐漆环氧煤沥青 油漆可应用于机加工、建筑安装、轻工业制造、化工冶金、船舶、：环氧煤沥青防腐漆为双组份包装，施工方便。成份一由环氧树脂、煤焦沥青、片状云铁颜料、防沉剂、有机1溶剂组成。成分二为固化剂。成份一与成份二分装配套出厂。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点

二、特性及用途：环氧煤沥青防腐漆防腐性能优异，机械性能良好。因环氧煤沥青防腐漆中有片状云铁颜料，对水具有较低的水气渗透性，优良的耐水性。环氧煤沥青防腐漆与底漆配套可用于海上构件、库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

环氧煤沥青防腐漆施工参考：

- 1、施工配比：成分一：成份二 = 100 : 8 ~ 10
- 2、底漆可选用双组分环氧底漆、乙烯磷化底漆。
- 3、稀释剂应采用专用稀释剂。配好之漆放置15 ~ 30分钟在施工，12小时内用完。
- 4、为提高防腐性能，需涂三道以上。
- 5、施工现场应隔离火源，热源，通风良好。

低碳时代即将到来，环氧煤沥青厂家，对我国大量的交通建筑等基础设施建设使用的传统材料进行高性能化改性，环氧煤沥青价格，实现高1效和长效利用将成为实现低碳发展的优先选择。

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程。
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

环氧沥青是特殊类型的改性沥青，环氧煤沥青施工，是正交异性钢桥面和重载交通道路的高1级铺筑材料之一。我国自2000年引进美国环氧沥青材料并在大跨径桥面铺装中取得显著成果后，温州环氧煤沥青，开始了国产环氧沥青研发的热潮。本论文在前人研究的基础上，从材料力学性能、固化过程、改性机理三个方面出发，对环氧沥青的研发展开了工作，并取得如下成果：

从力学性能出发，通过拉伸实验确定了环氧沥青的制备方案为：环氧树脂100份、新戊2醇二缩水甘油醚5份、环氧沥青350份、脂环族酸酐固化剂10份、长链脂肪族聚酸酐85份。此时材料拉伸强度为1.53MPa，断裂伸长率为214%。且材料在拉伸试验中发生了脆性断裂，材料具有良好的耐湿热性能。

环氧煤沥青施工-南京仁恒路桥(在线咨询)-温州环氧煤沥青由南京仁恒路桥科技有限公司提供。南京仁恒路桥科技有限公司（[www.njrhlqkj.com](http://www.njrhlqkj.com)）是从事“水性环氧沥青,道路灌封胶,桥面防水,彩色路面,聚合物改性沥青”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。