

无锡中翔净化 专业光电净化工程 天津光电净化工程

产品名称	无锡中翔净化 专业光电净化工程 天津光电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

手术室净化工程根据这二个规范和《医院洁净手术部建筑技术规范》参考国外的有关资料并加以改进，设计了符合国情的净化系统。在该系统中，用独立的新风机组，供应每个手术室的新风，由于上海地区空气的含尘浓度较高，光电净化工程哪家好，设置独立新风机组能经常方便地清洗初效过滤器，以及更换新风出口端的中效过滤器，从而避免因手术单元中的过滤器经常更换而造成较大的经济损失。在手术室净化工程中，顶棚布置过滤器，在两侧距地面不超过500mm处布置回风口，这样能合理地组织室内的气流，防止室内细菌粒子的积聚，并通过合理的气流组织迅速加以排出，天津光电净化工程，保证室内的洁净度。而上送侧回的方式使手术台设置在手术室的中央区域，医生及有关人员在手术台的二侧，气流由上部风口送出，经手术台后再从两侧回，这样能更大限度地保证手术台的高度无菌程度。

洁净净化技术之净化车间的微振控制方案

对于微振控制要求的洁净厂房在设计时应该考虑哪些问题呢？

1. 在结构选型，隔振缝设置，壁板与地面级顶棚连接处，应按微振控制要求设计。
2. 洁净室与周围辅助性站房内有强烈震动的设备及其连接管道，应采取主动隔振措施。
3. 应确定洁净厂房内各类振源对洁净厂房精密设备，精密仪器仪表位置处的综合震动影响，以决定是否采取被动隔振措施。

另外在净化车间的结构材料上应具备以下几点：

净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造

地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型

送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用不锈钢框架（或者冷板烤漆），不生锈不粘尘，宜清洁。

一、洁净室的基本特点是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的房间。

基本特点为：

- 1、多为钢筋混凝土结构，厂房多分隔为若干小间；
- 2、常处于密闭状态，少窗少门；
- 3、厂房内设备昂贵，怕高温、忌水；
- 4、厂内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾。
- 5、内部结构复杂，通道曲折。

二、洁净室的火灾特点

- 1、烟气热量积聚，专业光电净化工程，蔓延途径多：

洁净室一般呈密闭状态，门窗少，发生火灾时，烟气热量不易向外散出，造成烟气滞留，热量剧增，加之厂房内通风管道、电气线路套管、技术夹层等彼此串通，很容易造成烟热气流向其它房间快速蔓延。

- 3、烟雾毒性大：

室内装修中使用了一些高分子合成材料，这些材料在发生燃烧时会产生大量浓烟，散发毒气，给人员逃生和消防人员救火带来很大的威胁

- 2、人员逃生困难：

洁净厂房由于工艺上的要求，内部分隔复杂，通道曲折窄小，安全出口少，光电净化工程多少钱，纵深距离长，火灾发生后易迷失方向，加之工作人员少，初期火灾难于及时发现，待烟火侵袭时已难脱身。

无锡中翔净化(图)-专业光电净化工程-天津光电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中翔净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区吴韵路321号，联系人：张总。