

衡水喷射阀配件工具询问报价

产品名称	衡水喷射阀配件工具询问报价
公司名称	深圳市亿展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号
联系电话	15014031001

产品详情

- 1、硅胶质料的质量会致使硅胶成品难拆边，质量差的硅胶质料它的耐性缺乏，撕裂强度也显着缺乏，在拆边的过程中必定是很难拆边的。
- 2、硅胶圈厂家介绍，成型环节中商品成型的比较厚，那么毛边本来也是比较厚的，厚度的添加必定也致使拆边的艰难。
- 3、硫化环境要素，硫化温度要适合，过高过低的疑问都会致使难拆边，一起硫化时刻方面也需求好的操控，硫化时刻过长就会致使商品变脆，硫化时刻过短就会致使硫化环节没效果，所以硫化的环节必定要操控好。
- 4、硅胶圈厂家分析，成型模具方面的疑问，假如模具自拆规划不合理、成型模具运用过长、成型模具磨损严峻、成型模具质量不过关等这些状况就会致使出产成型后很难拆边。

氟橡胶具有很好的耐天候老化性能，耐臭氧性能。据报导，DuPont开发的VitonA在自然存放十年之后性能仍然令人满意，在臭氧浓度为0.01%的空气中经45天作用没有明显龟裂。23型氟橡胶的耐天候老化、耐臭氧性能也很好。

真空性能

26型氟橡胶具有很好的真空性能。246氟橡胶基本配方的硫化胶真空放气率仅为 37×10^{-6} 毫升/秒·厘米²。246型氟橡胶已成功应用在 10^{-9} 毫的真空条件下。

机械性能

氟橡胶具有优良的物理机械性能。26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间，扯断伸长率在150~350%之间，抗撕裂强度在3~4KN/m之间。23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间，伸长率在200%~600%，抗撕裂强度在2~7MPa之间。一般地，氟橡胶在高温下的压缩变形大，但是如果以相同条件比较，如从150 下

的同等时间的压缩变形来看，丁和氯丁橡胶均比26型氟胶要大，26型氟橡胶在200 × 24小时下的压缩变形相当于丁橡胶在150 × 24小时的压缩变形。

电性能

23型氟橡胶的电性能很好，吸湿性比其他弹性体低，可作为较好的电绝缘材料。26型橡胶可在低频低压下使用。

O型密封圈与其他型式密封圈比较，具有以下优点：

--适合多种密封形式：静态密封、动态密封

适合各种用途材料，喷射阀配件工具，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强

--适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质

通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（ - 60 ~ + 220 ），固定使用时压力可达 1500Kg/cm²(与补强环并用)。

--设计简单，结构小巧，装拆方便

衡水喷射阀配件工具询问报价由深圳市亿展科技有限公司提供。深圳市亿展科技有限公司（www.ezhantech.com）为客户提供“ 压电喷射阀配件,喷射阀配件,点胶阀配件,高精密钨钢陶瓷加工 ”等业务，公司拥有“ 压电阀配件,喷射阀配件,国产喷射阀 ”等品牌。专注于五金配件等行业，在广东 深圳 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马小姐。