

芯线绝缘：新料聚氯乙烯

产品名称	芯线绝缘：新料聚氯乙烯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆总厂 YSTYH电:耐高温 大城:钢丝铠装
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

· 耐高温计算机电缆-型号：DJFFP、DJFPF、DJFPFP DJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFPVP、DJFV P、DJFPVF、DJFPVFP、DJFVFP、DJFPG、DJFPGP、DJFGP、DJFP2F、DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2、DJFP2VF、DJFP2VFP2、DJFVFP2 NH和ZR型的YFV电缆

耐高温电缆KFF、KFFP、KFF22、KFFP22、KFV22、FF、FFP、ZR-DJFP2VF(R)P2 FF22、FFP22、FV22 KFFP-22 KFVP-22 KFF32 KFF22 KFV32

品名称：煤矿用控制电缆型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP、MKVVP、MKV VP2MKVV 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。MKVVP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆。敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合。MKVVP2 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆。敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合。MKVV22 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆。敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。MKVV32 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆。敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力等固定场合。MKVVR 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。敷设在室内移动要求柔软等场合。MKVVRP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆。敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合。

MKVVP，煤矿用屏蔽阻燃控制电缆，天联电线电缆

天联线缆J-YSTYH通讯电缆天津市电缆总厂一分厂

J-YSTYH电缆 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 J-

J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。J-YSTYH总线电缆总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；EIB-BUS /J-Y(ST)Yh, EIB-BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX总线系统简介

EIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）zui多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以