

监控立杆 希科节能 海北监控立杆

产品名称	监控立杆 希科节能 海北监控立杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

监控杆的生产厂家在制造过程中应侧重留意镀锌和喷塑这2方面的技能，有了好的外表处理方式，才能使监控杆外表滑润，漂亮，监控杆厂家应做灌注根底，根底规范为600mm×600mm×800mm，根底罗栓为6-M32mm×500mmH，选用C30混凝土硷制而成，在硷制过程中要选用振荡棒振荡。在根底硷制时，其终究高度比路面水平线低5-10CM用于康复花草地等，监控立杆，使其与周围环境和谐，为了不影响漂亮还需要做维护漆作业

农田灌溉监控杆控制系统配置

农田灌溉监控杆控制系统配置，山东农田智能化机械化控制系统有山东山东节能科技有限公司制造。农田灌溉控制系统有软件和硬件系统，硬件系统监控杆，北京监控立杆厂，太阳能板，电池，控制器，配电箱等等，软件系统。

监控立杆高度2米通经76mm，壁厚2.0mm分两节为了方便运输，海北监控立杆，立杆顶部做工字型太阳能支架，40瓦6V太阳能板，10A控制器，锂电池24v5ah。

监控立杆平台系列广泛用于广播电视、网络传输、楼宇监控、消防报警、电报中心等。诸多领域。生产工艺采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工。骨架焊接型和拼装型。款式多种可选，长挑臂监控立杆，有圆柱型、弯腿型、蓝白套色邦等诸多款式设计，还可根据客户要求要求进行结构设计，并可设计加工成弧形或转角结构。造形新颖，结构合理，结实耐用。

承重框架采用1.5-1.2mm优质冷轧钢板制作，侧板、面板采用1.4-1.0mm优质冷轧钢板制作，台面板有钢制、木质和高密度防火板制作而成。门板、托盘采用1.0mm优质冷轧钢板制作。门锁、风扇、电源插座和安装螺丝采用**优质标准件。独特的静电喷塑、耐酸碱、防腐蚀、抗静电，颜色多种可选。可根据客户

提供的色板要求喷塑，还可按照我公司的标准颜色选择。

监控立杆-希科节能-海北监控立杆由山东希科节能科技有限公司提供。监控立杆-希科节能-海北监控立杆是山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。