

马鞍山止水钢板 芜湖马上建材厂家 止水钢板价格

产品名称	马鞍山止水钢板 芜湖马上建材厂家 止水钢板价格
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

止水钢板操作有什么注意事项

止水钢板操作注意事项：

首先，将钢板止水带安放在墙体的中间位置，止水钢板用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面，要将钢板腻子止水带不得露天长时间存放。

其次，止水钢板厂家，止水带在膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜，在雨天不宜施工，通常施工温度宜控制在15 -35 之间。

再次，一次浇注前，将膨胀腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1/21/3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注，产品在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带。

止水钢板的适用范围

止水钢板适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。

止水钢板厚度一般3mm，宽度 > 200mm，钢板止水带，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

施工时，尽力保证止水钢板在墙体中线上；

两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于200mm。

墙体转角处的处理通常采用整块钢板弯折、丁字型焊接、7字型焊接等。

止水钢板的支撑焊接，马鞍山止水钢板，可以用小钢筋电焊在主筋上；

止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。

止水钢板主要用途体现在了建筑施工中，它是很多施工中必不可少的使用材料，起到了较好的止水作用，由此可见，在实际应用中是非常好的，因此受到了广大施工人员的欢迎，但其中很多需要引起重视

止水钢板在施工中需要注意的分以下几点：

一：止水钢板要让其表面不能有一些油渍或者污染，也不能出现明显弯曲。

二：止水钢板的位置和深度需要根据规范来进行的，不需要设计时，止水钢板的位置是体现在了其中的结构形式，埋深应为防水钢板宽度的中间值。挡水钢板法兰形成的凹面应面向挡水面。

三：止水钢板规格大都是3mm厚，止水钢板价格，宽度也有规定，不能小于300 mm，法兰为30-50 mm)，两块止水钢板搭接不小于50 mm，双面全焊。

四：加固措施要适当牢固，焊接必须全焊，焊缝全焊，不得焊接。

五：止水钢板与钢筋焊接时，出现严密缝隙，防止隐患。

马鞍山止水钢板-芜湖马上建材厂家-止水钢板价格由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司(www.ahwanggebu.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，马上建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。