

安庆冷风机 六安市皖昆钻井 冷风机厂家

产品名称	安庆冷风机 六安市皖昆钻井 冷风机厂家
公司名称	六安市皖昆钻井技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市萧林路
联系电话	13914982499

产品详情

冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，冷风机厂家，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。

安装使用

底出风机组挂墙式说明

环保空调底出风工程图采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，冷风机价格，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，工业冷风机，使风管重量全部吊装在底架上。

技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；

- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

环保空调安装技术要求

- 1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；
- 2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；
- 3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；
- 4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固；
- 5、安装支架与主机必须水平；
- 6、所有外墙风管部位要做好防水处理；
- 7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫；
- 8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，能承受环保空调主机的重量；
- 9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，安庆冷风机，否则做不好防水处理；
- 10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
- 11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
- 12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。

安庆冷风机-六安市皖昆钻井-冷风机厂家由六安市皖昆钻井技术服务有限公司提供。六安市皖昆钻井技术服务有限公司（www.wkzj1688.com）是从事“取水井,降水井,地源热泵钻井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。