

# 白铁皮通风管道加工 广州通风管道加工 广州凌风钢铁有限公司

产品名称	白铁皮通风管道加工 广州通风管道加工 广州凌风钢铁有限公司
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

## 产品详情

### 通风管道加工

风管与风管法兰间的垫片采用厚3mm及以上的耐热橡胶板，不锈钢通风管道加工安装，垫片不应凸入管内，空调通风管道加工，亦不宜突出法兰，且垫片中不应含有石棉及其它有害成分，且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀；风管安装时，必须保持风管中心线的水平，安装一段风管后使用水平尺测量水平；风管长度超过20m时，必须设置防晃支架，且每个系统不少于一副；在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为2mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；

风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔（孔距不大于150mm）、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。风管安装过程中，进行风管分段检漏测试。风管制作安装后，要检验合格才交付下步保温工序。

广州市凌风钢铁加工有限公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。

### 广州市凌风钢铁----通风管道加工、镀锌风管加工

通风风管结构加固：为防止矩形框通风风管形变和降低系统软件运行时壁厚震动而造成噪音需开展通风风管结构加固。矩形框通风风管凌长大于630mm、隔热保温通风风管大于800mm，通风风管长短在1.25m或底压通风风管单侧平总面积超过1.2m<sup>2</sup>、中、高压通风风管超过1.0 m<sup>2</sup>，应采用结构加固对策。依据本工程项目的特性，结构加固选用角铁结构加固。通风管道加工

风管隔热层用聚笨丁二烯保温泡沫板制做，保温泡沫板相对密度：40kg/m<sup>3</sup>，薄厚35mm（环境温度不可小于5℃），隔热层边缘结合部位选用梯台或榫槽构造，用环氧树脂黏贴。外表层用铝箔布裹起来，用热敏电阻胶布黏贴严实，风管外表层不可有冷凝水状况。

风管选用机械设备咬口，整齐严实，插口内表层打结构胶。

风管与出风口紧密连接用带隔热层的塑料软管联接。

风管安装应平、直，主风管安装弯曲度 1.5mm/m，不平度 1mm/m；通风管道加工

广州市凌风钢铁加工有限公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，白铁皮通风管道加工，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。

广州市凌风钢铁----通风管道加工、镀锌风管加工

镀锌白铁皮风管，以镀锌钢板为主要原材料，经过咬口、机械加工成型，具有现场制作方便，同时具有可设计性，是传统的通风、空调用管道，同时随着技术的发展，由以前的手工制作改变为现在的全部机械化生产，具有效率高，加工美观精。通风管道加工

镀锌风管密封的注意事项事项有：对于镀锌风管道来说，它所有接缝处均应采取密封措施，广州通风管道加工，法兰铆接部位使用不燃密封胶，咬口部位使用不燃密封胶带，法兰垫片使用厚10MM的阻燃密封带。并且所有镀锌铁皮风管制作咬口及法兰联接外围均应涂不燃密封胶密封。对于不吊顶部位，像午台上空镀锌风管制作支吊架除刷防锈漆外应刷调合色漆，并且这个地方的除锈工作应严格控制把关，确保要打出白坯为止。通风管道加工

白铁皮通风管道加工-广州通风管道加工-广州凌风钢铁有限公司由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。白铁皮通风管道加工-广州通风管道加工-广州凌风钢铁有限公司是广州市凌风钢铁加工有限公司（[www.gzlfgt.com](http://www.gzlfgt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：温小姐。同时本公司（[www.gzlfgt.com](http://www.gzlfgt.com)）还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。