

# 道路沥青灌缝机 道路灌缝机 欧科机械

产品名称	道路沥青灌缝机 道路灌缝机 欧科机械
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

马路路面修补灌缝机手推式加拖行沥青灌缝机

马路路面修补灌缝机 手推式加拖行沥青灌缝机

100L灌缝机

灌缝机概述：

灌缝机热熔采用导热油夹套设计，可以加热溶化普通沥青，改性沥青和专用裂缝密封胶，料泵采用压力将融化材料喷注到清理过的沥青或混凝土裂缝中进行修补。此外，本产品新增市电发电机转换器，机器在有市电的情况无需启动发电机便可以加热，道路养护灌缝机，节能、环保、大大提高了工作效率。建议灌缝时材料稍微低于路面一点，这样车胎就碾不到材料，同时由于材料本身的粘结性比较好。

灌缝机特点

- 1.体积小，重量轻，移动方便；
- 2.易操作，灌缝均匀，高效率；
- 3.采用导热油间接加热填缝料，有效防止填缝料的燃烧焦化；
- 4.采用先进控制仪表，道路灌缝机价格，可清晰显示调节电加热软管和导热油温度，使操作者一目了然；
- 5.加热软管全程电加热，在使用过程中无需清理；
- 6.泵采用无极变速电机，可根据需要调控密封胶的流量。

## 灌缝机技术改进

- 1.采用低电压设计，在设备的加热、热循环、保温加热等使用过程中确保操作安全；
- 2.采用全封闭式线路设计，确保电子控制的安全准确；
- 3.采用低压保护设计，在确保人员安全的同时，保证设备的稳定操作；
- 4.采用数显模式，使操作过程清晰直观；
- 5.设备内部电子线路配线、连接，均采用国家标准模式，便于检测维护；
- 6.设备各器件均按国家相关要求辅以相关标识，简单明了，方便使用。

## 灌缝机操作细则

### 1、发动机的启动

本产品发动机配备了电子启动系统，操作安全方便。

- 1) 关闭总电源开关；
- 2) 转动启动钥匙至“ON”档；如果一次未启动成功，请间隔60秒再次启动，至启动成功；(气温低时先逆旋预热10-15秒)
- 3) 低速运行5分钟，再加大油门；
- 4) 打开总电源开关

### 2、自动温控系统

发动机必须在温度控制器之前启动，自动温控系统监视导热油和料的温度。

- 1) 将导热油的温度控制设定在所需温度上；
- 2) 将料控制器设定为工作所需温度上；
- 3) 在带电加热软管设备上，将软管控制器温度设定在灌缝温度上；
- 4) 按下设置按钮，通过“+”或“-”按钮来调节所需温度。

### 3、向空料箱装料

- 1) 清除料箱内；
- 2) 所有灌缝料必须净化，防止进入料箱，导致出料管或泵阀堵塞；
- 3) 打开料门，将料块沿保护架放在打开的门上；
- 4) 把门推至关闭位置，千万不要将料块抛入开着门的热熔釜内。

#### 4、泵料过程

当有足够的料被熔化，或者液态灌缝料达到了热循环所需求的温度，可以进行循环熔料。

- 1) 打开搅拌器；
- 2) 当搅拌器可正转动并处在合适的灌缝温度时；
- 3) 打开灌缝软管阀门，将灌缝软管从保温箱内取出；
- 4) 启动料泵，将速度调至30，以控制输出的压力；
- 5) 当枪口部可出料时，将输出速度调至位置；
- 6) 打开灌缝软管阀门，并使料泵开始工作；
- 7) 关闭输出泵，放回保温箱内。

#### 5、灌缝程序

在整个循环和灌缝过程中，监控物料温度十分重要。物料温度千万不要超过其厂家推荐的使用温度。

- 1) 将灌缝枪头阀门打开；
- 2) 打开灌缝杆手柄开关，观察熔料是否能顺利地流出；
- 3) 调整变速器，使熔料流速满足灌缝要求；
- 4) 关闭灌缝枪头阀门，道路沥青灌缝机，准备下一步灌缝操作；
- 5) 将灌缝枪头放置于接缝处，打开灌缝枪头阀门，沿接缝方向进行灌缝操作；
- 6) 如果熔料流速不合适，重复3步骤直至达到所需流速；
- 7) 当接近灌缝结束时，关掉灌缝杆手柄开关；
- 8) 关闭灌缝枪头阀门，同时保持料泵继续反转2~3分钟；
- 9) 将料泵关闭；
- 10) 将软管固定好，关闭机器。

路面修补专用的手推沥青灌缝机道路灌缝机

## 路面修补专用的手推沥青灌缝机 加热速度快的小型乳化灌缝机

不用再询价，道路灌缝机，不用再对比，我们的售后服务非常好，但是我们还是坚持以产品质量说话，让您少售后，尽量不售后！选择欧科公司，就是选择放心！

小型热沥青灌缝机 ，沥青灌缝机，公路灌缝机

产品名称：灌缝机

产品型号：HHGF-60

外形尺寸：1500\*850\*1250mm

重量：160kg

搅拌方式：手动

料箱容积：60L

燃料类型：

沥青灌缝机特点：

- 加热方式：加热炉、导热油循环
- 加热燃料：石油液化气
- 行走方式：手推式
- 动力来源：发电机
- 清管方式：电加热
- 适用范围：普通沥青或灌缝胶

供应小型路面灌缝机桥梁路面灌缝机

路面开槽机、灌缝机：

一、灌缝机参数：

- (1) 物料容积：350L
- (2) 行走方式：手推式
- (3) 燃烧器：进口意大利利雅路445T1柴油燃烧器。
- (4) 恒温控制：SLA-5000智能数字温度控制仪，自动恒温控制。
- (5) 电加热管：5米进口材料管国内生产4米电加热出料软管

(6) 电压：220VAC 1050W 4.8A

(7) 弯曲半径：200mm，管径： 10-13mm

(8) 发电机组：原装进口3.3KW，220VAC，发电机组（本田）

(9) 胶料输出：6GU-20K减速机，61KZ50RGU-CFW

(10) 功率：250W，电压220VAC，频率50Hz，额定电流2A，电容12uF，调速范围90-1400rpm。

(11) 调速器：US5120-02，电压220VAC，无级调速输出

(12) 输出泵：CB-B4泵，安全阀全循环输出，加热更快，更均匀，确保使用者人身安全

(13) 热熔釜：配有安全装置带导热油套80升/100升热熔釜

并配置安全阀全循环，加热更快、更均匀，进口意大利燃烧器，燃烧效率高、安全、环保。

(14) 规格尺寸：1350\*1000\*1900mm

## 二、特点：

(1) 自主研发于汽电一体化混合动力，电驱动技术，低排放、低耗能、节能环保。

(2) 先进的智能点火、检测控温技术。

(3) 热循环加热系统设计。

(4) 整机安全低设计。

(5) 独特的油套热熔釜设计。

(6) 高效的出料系统设计。

道路沥青灌缝机-道路灌缝机-欧科机械由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.ouke666.com](http://www.ouke666.com)）还是从事地坪抛光机价格，水牛机生产厂家，研磨抛光机厂家的厂家，欢迎来电咨询。目前国内养护部门关于公路裂缝处理作业，大部分处于手工和半机械化作业，沥青灌缝机的出现，对我国公路养护体制的改革和实现公路养护机械化是一个有力的促进。