

# 毛刷清扫器带宽800 毛刷清扫器 欧科机械

产品名称	毛刷清扫器带宽800 毛刷清扫器 欧科机械
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### 电动滚刷式皮带清扫器毛刷清扫器

电动滚刷清扫器一般由电动机，减速机，万向节，尼龙刷辊，支架以及辅助备件组成！

电动清扫器能有效的清扫滚筒表面和输送带底面粘附物，具有防止输送带跑偏，延长输送带及配件的使用寿命，预防事故等作用.

清扫器工作原理：

电动滚刷清扫器位于输送机回程输送胶带下方，由电动机或驱动滚筒驱动圆柱型尼龙刷，刷尖与带面轻微接触，尼龙刷的旋转方向与回程输送带的运行方向相反，从而将粘在带面上的微粒料刷下，达到清洁的目的。

电动毛刷清扫器采用尼龙材质毛刷，并可以更换.

清扫器参数：

工作电压：380VAC ± 10%

功率：1.5-2.2kw

输出转速：130r/min

传动比：10.78i

输出扭矩：88Nm

润滑油：L-CKD重载荷工业齿轮油

环境温度：-20 ~ 60

电动滚刷清扫器采用1.5KW电机，B1400-B2200电动清扫器采用2.2KW电机。井下使用可以配防爆电机。

电动滚刷清扫器主要有电机，减速机，毛刷组成，电机有1.5kw，毛刷清扫器带宽800，2.2kw，井下使用请选择防爆电机；减速机速比10:1；毛刷材质是尼龙，主要有白色黑色两种颜色。

毛刷尼龙部分的宽度就是对应皮带的宽度，也就是清扫器的规格，分500mm650mm 800mm1000mm 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm 2000mm，毛刷式清扫器，特殊规格需要定制。

### 毛刷式清扫器毛刷清扫器无动力毛滚刷清扫器

新设计的新产品。其特点如下

1. 优化设计、便于安装、调整方便、简捷实用；
2. 无需电源及控制装置，仅增加1-2%的输送机动力，节材节能；
3. 清扫点弹性接触，方法合理，效果极佳；
4. 对输送皮带无磨损，更无刮伤，有效延长皮带的使用寿命。
5. 清扫过程不干涉输送机的正常运转；
6. 安全可靠、故障率低、使用寿命长、维修费用少；
7. 刷毛可采用高弹性耐磨尼龙丝，亦可采用防静电高弹性尼龙丝、耐磨橡胶等优质材料制作，适用于各种行业用户的需求；

毛刷清扫器优点：

被动滚刷清扫器是根据目前普遍使用的清扫器存在之缺陷，而创新设计的新产品。其特点如下：

- 1、优化设计、便于安装、调整方便、简捷实用；
- 2、无需电源及控制装置，毛刷清扫器，仅增加1-2%的输送机动力，节材节能；
- 3、清扫点弹性接触，方法合理，效果极佳；
- 4、对输送皮带无磨损，更无刮伤，有效延长皮带的使用寿命；
- 5、清扫过程中不干涉输送机的正常运转；
- 6、安全可靠、故障率低、使用寿命长、维修费用少。机械式滚刷清扫器

温馨提示：在用户选取用本装置时，我公司为用户免费修改图纸，作非标制造。滚刷清扫器安装时，尼龙的旋转方向，应与接触的胶带运行方向相反。滚刷清扫器装置的使用环境恶劣、灰尘大、潮湿。为防止粉粒物料可能粘于本装置的构件上，因此在构件中，如刷的本身结构就考虑了自身清洁问题，刷条采用了特殊形状的尼龙丝，多功能电动毛刷清扫器，刷条的固定方式也采用了易于维修的结构。由于刷条的磨损，在使用一定时间后，滚刷清扫器应适当调整刷条与胶带面之间的接触长度，所以本装置中采用了易于调节的结构，同时，滚刷清扫器由于使用环境差，构件本身易生锈，因此本装置大量采用了不锈钢材料，从而保证了易于调节的要求。

#### YQ-XQ- 旋转式滚刷清扫器的安装与保养

- 1.滚刷清扫器安装前首先要检查胶带工作面局部是否有破损（破损面不超过100mm)金属加固及铁扣接头都不能安装此清扫器，例如：铁钉、铁扣、接头等。
- 2.滚刷清扫器安装前要把驱动滚筒表面的贴首物除掉，使清扫板能达到稳状态。
- 3.滚刷清扫器安装位置选择在把驱动滚筒和改向筒中间，胶带跳动量小，稳的位置。
- 4.选好位置后按规格在漏斗壁上开好装取口。机械式滚刷清扫器

毛刷清扫器带宽800-毛刷清扫器-欧科机械由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧科机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.jnokjx.com](http://www.jnokjx.com)）还是从事铣刨机生产厂家，拉毛机多少钱，标线去除机价格的厂家，欢迎来电咨询。