

# 静音型离心管道风机 龙岩静音型 绿岛风

产品名称	静音型离心管道风机 龙岩静音型 绿岛风
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

### 低噪音静音风机静音型

产品特点，进一步缩小体积，降低噪声，提高能效，设计研发的产品。

### 编辑本段主要功能

超轻超薄设计，静音型DPT10-24H，机器置于吊顶之中，不占用室内空间，不影响室内装修效果。

独特结构设计，将风管消音技术应用于设备之中，保证了完美得静音效果。

### 风量噪声

风量：180-1900M3/H

噪音：23-46dB

### 产品特点

#### 1、迷你，体积小

采用高效长寿马达及高性能扇叶，具备大风量、低噪音性能。

立方体构造的采用使安装方向随意自如。

#### 2、风量大，静音效果好

机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，龙岩静音型，噪音值仅为23dB(风量180m<sup>3</sup>/h)；

### 3、耐高温好

高效率涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品。

### 排风扇静音型

由于不同功能使用于室内不同场所，要清楚自己的购买用意，方好选购，应考虑几个方面的因素。

首先看是否品牌?由于换气扇市场刚起步，消费者在选购时应确认是否为品牌厂家出品。美的换气扇，秉承美的一贯对卓越品质的追求，并通过ISO9001国际质量体系认证，自然可让消费者放心购买，而且，静音型DPT10-11，对消费者的使用情况和需求作出反应，这是其它地方小品牌无法比拟的。

在密闭性比较好或者不容易通风的地方，我们通常会选择安装通风系统，而通风系统中比较突出的就是新风系统，中央新风系统安装采用管道来进行通风比无管道负压式或增压式新风系统有着突出的优势，它可以在局部形成空气对流，静音型离心管道风机，达到理想的通风效果，因此安装新风系统选用管道来通风换气，那么使用不管道各有什么优劣呢。

首先来说说中央新风系统使用软管：一般采用复合软管，也有使用塑料软管的，比如抽油烟机的那种便是，由于塑料软管比较薄也容易老化脆化，在新风系统里很少使用，因为坏了更换也不容易，复合软管就外层有PVC保护膜做表面，里面有两次铝箔和支持管道的钢筋，钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。

中央新风系统采用软管有哪些优点呢：

- 1，相对于硬管施工周期短一些。
- 2，可以方便后期再改动管路和进出风口位置。
- 3，可以应用在已经做好吊顶或者旧房改造，不怕破坏掉部分吊顶的情况。
- 4，可以紧贴天顶和墙，对于房间层高比较低，不想吊顶太低的朋友是不二的选择。
- 5，由于软管拐弯容易和延展性强，在吊顶上各种管道过多过复杂(如空调管，冷暖水管，消防管等)很适用，也不用破坏太多墙体。

静音型离心管道风机-龙岩静音型-绿岛风(查看)由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司(www.lvdaofeng168.com)位于广州市白云区广州大道北(梅花园段)金圣大厦10楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前绿岛风在风机、排风设备中享有良好的声誉。绿岛风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。绿岛风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。