

洛阳回弹仪 河南鑫奕佳 回弹仪

产品名称	洛阳回弹仪 河南鑫奕佳 回弹仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

标准养护室自动控制仪

标准养护室自动控制仪适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便、控制准确等优点。

本控制仪另一特点为三通道设置，常规单通道设置时，可控制30m³以下空间的温湿度，开封回弹仪，当用户选择二、三通道时只要增加一台或二台加湿加热水箱，即可控制达50m³和70 m³空间的温湿度。

标准养护室自动控制仪符合GB/T 50081-2002《普通砼力学性能试验方法》和ISO2736、JTGE30-2005等标准的要求。

标准养护室自动控制仪技术指标

控温范围：10~40

控温精度：(20) ± 2

控湿范围： 95% (相对湿度)

加热功率：1.5kW/2.5 kW /3.5 kW (常规配置/二通道配置/三通道配置)

制冷功率： 2kW (用户选配 3匹单冷空调，不要遥控器，控制回路接入本控制仪)

加湿功率：60W

电源电压：AC220V ± 22V

电源频率：50 Hz ± 1Hz

水灰比测定仪

适用范围：

- 1、本仪器适用于快速测定新鲜混凝土水灰比 W/C值
- 2、测定单位体积混凝土中的水泥含量C（克/升或千克/米³）
- 3、测量水泥的细度，遗留0.08毫米筛孔的百分率d%
- 4、应有本仪器的容量并可以测定水泥，砂石的视比重

水灰比测定仪用于施工混凝土浇注现场，对入模之前的混凝土配合比进行全面管理。使用7L约15 kg的试料进行测试，只需5分钟时间，通过称重和测定含气量，测定值以无线传输方式由电脑接收，经测试软件计算在电脑屏幕上直接显示代表混凝土最基本性能的5个指标，即：含气量、单位容积质量、单位用水量、单位胶凝材料用量、水灰（胶）比。此测定方法在测定误差为最小甚至可以忽略，回弹仪，可反映混凝土的真实状况。

双筒砂当量测定仪

产品简介:

双筒砂当量测定仪交通部JTJ058-2000中（T0334-1994）细集料砂当量试验规程标准，适用于沥青混合料及水泥混凝土，洛阳回弹仪，用天然砂、人工砂、石屑，其集料最大粒径不超过4.75mm，上街回弹仪，测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度。

注意事项：

- 1、试验完毕后，须将活塞清洗干净。
- 2、避免圆形试筒磕碰。
- 3、定期向振荡器滑动杆上注润滑油。

为了不影响沉淀的过程，双筒砂当量测定仪试验必须在无扰动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口，防止堵塞。试验过程中，冲洗液的温度应保持 20 ± 2 范围内。由于塑料在太阳下容易变成不透明，应尽量避免将塑料器皿直接暴露在太阳下。盛试验溶液的塑料器皿用毕要清洗干净。

（1）用冲洗管将冲洗液吸入试筒直到100mm刻度（约80毫升）。

(2) 把相当于 $120 \pm 1\text{g}$ 干料重的湿样用漏斗倒入竖立试筒中。

洛阳回弹仪-河南鑫奕佳-回弹仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com)位于郑州市二七区航海路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前河南鑫奕佳在实验仪器装置中享有良好的声誉。河南鑫奕佳取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南鑫奕佳全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。