

# 厂房消防排烟工程厂家安装 宸熙环保工程询问报价

产品名称	厂房消防排烟工程厂家安装 宸熙环保工程询问报价
公司名称	广州市宸熙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从四路1074-1075号
联系电话	18127871659

## 产品详情

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，车间消防排烟工程厂家安装，欢迎有需要的朋友来电咨询！

### 宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

由于水帘墙要占用绝大多数窗户面积，所以一般采光会被严重影响，这增加了室内照明的费用及员工在非自然光下工作的疲劳感。

大面积纸质黄色的水帘墙装设于墙面一般与外墙难以协调，造成美观受损，特别是使用一、二年后其脏污的表面难以清洗造成不雅且非常不卫生，所以一般新厂或注重外观形象的企业难以接受。

(3) 风吹日晒雨淋以及水帘的高度对淋湿的水帘寿命造成影响，这会增加今后的成本，同时一般会造室内侧地面或窗台漂水打湿。

(4) 这种负压通风方式要求门窗全部关闭，否则大量空气由于没有风阻而直接由门窗进入从而对整体降温造成影响，厂房消防排烟工程厂家安装，实践使用发现许多厂房因货物、人员频繁的进出或本身不够密闭，导致效果大打折扣。少数企业不用水帘墙而采用高压喷雾的方式，这种方式虽说成本降低，同时也避免了水帘墙的缺点，但难以自动控制从而可能造成外界湿度变大时空气因饱和进而使水雾无法被空气吸收并打湿车间内设备及产品，另外高压喷雾极易造成堵塞所以后续维护成本较高。

### 宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

有机废气处理系统由高温转轮装置和活性炭吸附装置构成。有机废气通过预过滤器，除去灰尘颗粒，保护下游的设备；通过原气体冷凝器，除去高沸点有机物甲c基c乙酰酮MEA，保护高温转轮装置内的吸附剂；通过加热器，加热冷凝后的有机废气至30。C左右，这样可以提高有机物吸附率；接着通过G—AC过滤器，再次过滤去除高沸点有机物。废气送风机将有机废气送入高温转轮装置进行吸附。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：白铁通风工程，不锈钢白铁通风工程，白铁通风工程施工，厂房白铁通风，厂房白铁通风工程。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——广州白铁通风工程，从化白铁通风工程

在屋面板上喷涂高x效的隔热反射涂料。此种产品隔热保温性能极x佳，工厂消防排烟工程厂家安装，可以在金属、混凝土、灰墙、木结构表面、石棉瓦、塑料、玻璃钢、橡胶等各种表面涂覆。涂层0.25mm厚，其效果相当于250px-375px玻璃棉的功效，它可以反射99.5%红外线，92.5%可见光，最x高隔音效果达68%，平均隔音效果50%以上。防火A级，完全不燃。无x毒安全，长效耐久，使用寿命15年以上（详细介绍可以参照工程材料档）。若用此法，施工方便，消防排烟工程厂家安装，对原有屋面无损坏，而且能阻止屋面的老化。施工后和施工前的板材表面温差最x大可达20，室内温差可达8-10，钢结构厂房能耗可锐减30-70%。

宸熙环保工程——从化不锈钢白铁通风工程，增城白铁通风工程施工

工业厂房(高温车间)在生产过程中会产生大量的热量，造成室内温度比较高，为了改善室内工作环境。须采取切实有效的措施降低室内温度，减少一些有毒、有害气体对劳动人员的伤害，提高劳动人员的工作效率[1]。以往的工业厂房(高温车间)采用自然通风降温，根据热压及风压原理，通过开启门窗利用穿堂风进行通风换气。对于一些工艺或者散热量大的场所在屋顶处设置排气风帽等设备来降低室内空气的温度，经过使用，这些设备的降温效果并不明显。在炎热的夏季很难满足劳动人员的要求及设备的运行。目前一些工业厂房采用了传统的机械制冷进行降温，能够满足室内温湿度的要求，但其运行能耗大，设备的初投资比较高。人们希望用尽可能少的费用提供换气次数大，低温的空气。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：白铁通风工程，不锈钢白铁通风工程，白铁通风工程施工，厂房白铁通风，厂房白铁通风工程。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——广州白铁通风工程，从化白铁通风工程

消声性好。酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能。在中央空调系统中，空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围，经过送风管道传递，形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便。酚醛铝箔复合风管的重量轻，大约为1.4 kg/m<sup>2</sup>，而镀锌钢板风管（0.8mm厚）和玻璃钢风管（3mm厚）的容重分别为7.08 kg/m<sup>2</sup>和15~20 kg/m<sup>2</sup>，这就可以大大减轻建筑的负荷，且对风管的安装极为有利。安装时只需每4m左右设一个支架，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装非常方便。

宸熙环保工程——从化不锈钢白铁通风工程，增城白铁通风工程施工

对于钢结构厂房，常见的是屋顶风机加气楼进行自然通风降温。在多年的施工过程中，发现一些厂房并

不能达到很好的通风降温效果。所以，我们善意提醒：欲做钢结构厂房的客户，在设计厂房结构时就应该考虑主动的厂房通风降温的问题。以免在使用过程中被动安装厂房通风设备。并可避免造成对厂房设施破坏大、通风效果不理想、无法安装等不良后果。

厂房消防排烟工程厂家安装-宸熙环保工程询问报价由广州市宸熙环保工程有限公司提供。广州市宸熙环保工程有限公司（[www.gdcxjh.com](http://www.gdcxjh.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宸熙环保工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.chenxihuanbao.com](http://www.chenxihuanbao.com)）还是从事广州废气处理，广州废气处理工程，清远废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。