

# 亚诺克涂料 昆明防火漆批发 昆明防火漆

产品名称	亚诺克涂料 昆明防火漆批发 昆明防火漆
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

## 产品详情

### 种类

防火涂料种类很多，但是按照防火涂料的使用对象以及防火涂料的涂层厚度来看，一般分为饰面型涂料和钢结构防火涂料。

饰面型防火涂料一般用作可燃基材的保护性材料，具有一定的装饰性和防火性，昆明防火漆，又分为水性和溶剂型两大类。而钢结构防火涂料主要是用作不燃烧体构件的保护性材料，这类防火涂料的涂层比较厚，而且密度小、导热系数低，所以具有优良的隔热性能，又分为有机防火涂料和无机防火涂料。

### 评定质量

既然防火涂料是用来阻滞火势的蔓延，那么怎样的防火涂料的质量才是好的呢?有怎样的评判标准?照目前来看，国内防火涂料总共分为一、二、三级，当然是一级性能好。防火涂料的质量的好坏其实主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时间、火焰传播比值、失重及碳化体积等四个指标，可以分别根据国家标准进行大板燃烧法、隧道燃烧法、小室燃烧法试验得出。而理化性能主要包括固体含量、粘度、柔韧性、冲击强度、附着力、干燥时间和耐水性。其技术指标则根据国家标准试验后获得。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

## 防火涂料薄涂型施工

第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷枪喷涂，其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。

第3.3.2条 双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，不应发生流淌和下坠。

第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求：

- 一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。
- 二、底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。
- 三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。
- 四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。
- 五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

第3.3.4条 面涂层施工应满足下列要求：

- 一、当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。
- 二、面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m<sup>2</sup>。
- 三、面层应颜色均匀，接槎平整。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防火漆是指涂层不易燃烧或能延缓燃烧的漆。一般含有氯化石蜡、氯化橡胶、氯化萘和硼酸锌等。遇热分解产生不能燃烧的气体或气泡，昆明防火漆批发，可起隔离作用，阻止或延缓燃烧，保证涂层下面物体。用于涂刷仓库、船舱和木屋等。火漆的防火机理大致可归纳为以下五点：

(1)

防火漆本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度；

(2) 防火漆除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，昆明防火漆厂家电话，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递；

(3) 防火漆受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，昆明防火漆多少钱，使之不易燃烧或燃烧速度减慢。

(4) 含氮的防火漆受热分解出NO、NH<sub>3</sub>等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

亚诺克涂料(图)-昆明防火漆批发-昆明防火漆由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。河南亚诺克涂料科技有限公司(www.hnynk.com)位于河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亚诺克涂料在建筑用涂料中享有良好的声誉。亚诺克涂料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚诺克涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。