

# 亚诺克涂料 昆明防火漆厂家批发 昆明防火漆

产品名称	亚诺克涂料 昆明防火漆厂家批发 昆明防火漆
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

## 产品详情

对所选用防火涂料的树脂基料进行改性，使其配入各种阻燃添加剂后，既有理想的防火隔热性，又能适应电线电缆地下沟应用的环境前提。电缆防火涂料的研究中，所选用的树脂不只使防火涂料有很好的防火效果，还需要从应用的角度动身，要求防火涂料具有抗酸性、碱性、抗水性、防霉性和电缆防侵蚀性及对电缆基材有较强的黏结性。电缆防火涂料的基料一般选用氯化橡胶、酚醛树脂、氨基树脂、醇酸树脂等溶剂型树脂和乳白胶乳液等水溶型树脂。能用于制备电缆防火涂料的树脂有良多，昆明防火漆厂家批发，实际中经常采用两种以上的树脂混合使用，相互之间取长补短，以获得理想的涂膜机能。电缆防火涂料是饰面型防火涂料基础上结合自身要求发展起来的因而原料的研究及选用可参考饰面型防火涂料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

对电缆防火涂料的防火隔热机能影响极大的是阻燃剂的选用，阻燃剂是电缆防火涂料的另一枢纽组分。需参考海内外有关资料，结合海内资源情况，对预选合用的阻燃资料进行单项机能实验研究。通过热重和差热分析，确定原料的热分解性和阻燃性，防火涂料基础上将其分类，再通过配伍实验观察协同效果，昆明防火漆厂家电话，这样经由分析和实验来确定所选用的阻燃资料。选择的阻燃剂必需与电缆防火涂料中的其他组分相互配合，使电缆防火涂料具有上述优良的理化机能，而且在受火时膨胀发泡形成坚固致密的隔热层。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

## 防火涂料薄涂型施工

第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷枪喷涂，其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。

第3.3.2条 双组份装的涂料，昆明防火漆供应商，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，昆明防火漆，不应发生流淌和下坠。

第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求：

- 一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。
- 二、底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。
- 三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。
- 四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。
- 五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

第3.3.4条 面涂层施工应满足下列要求：

- 一、当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。
- 二、面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m<sup>2</sup>。
- 三、面层应颜色均匀，接槎平整。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

亚诺克涂料(图)-昆明防火漆厂家批发-昆明防火漆由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。河南亚诺克涂料科技有限公司(www.hnynk.com)位于河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前亚诺克涂料在建筑用涂料中享有良好的声誉。亚诺克涂料取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚诺克涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。