

# 内江实验室 实验室安装 拓奥环保

产品名称	内江实验室 实验室安装 拓奥环保
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

### 拓奥微生物实验室安装

#### 微生物实验室安装

微生物实验室布局：办公区、实验区。实验区分为核心实验区和实验辅助区。办公区和实验区必须分开设计，并在实验区的入口处设置门禁，非专业人员不得进去实验区。核心实验区分为洁净实验区、生物安全实验室、污染物处理室。

微生物实验室设计原则包括：

洁净区和污染区必须分开，经纬分明，内江实验室，确保满足实验室洁净度的要求。

流程简捷、层次清晰，有明显的指示标志及逃生通道及安全门。

实验室生物安全，能有效地切断感化途径，降低感化率。

### 实验室家具安装注意事项

我们把实验室家具购买回来后就需对其进行安装，正确安装完后才能使用，那么实验室家具安装注意事项有什么呢？

实验台是非常重要的实验室家具，今天我们先来看看实验台的安装要注意的问题。

1、实验台台面正面突出箱体30mm，侧面正常情况突出箱体30mm，如有靠墙的，考虑到产品安装的美观性，台面可与箱体齐缘与墙体间不留空隙。

- 2、由多个箱体组成的边台或中央台箱体的安装。先必须利用地脚螺丝调节箱体水平，再安装台面。
- 3、整张台调整水平后进行门板和抽屉的调节，门板、抽屉安装高度、平面严禁错位，整个箱体的门板、抽屉门的间隙调节成大小均匀一致。
- 4、两张实验台拼装时，中间的空隙应安装饰板，台面拼接处不得错位。

### 选型原则一定要满足净化要求

在选型实际中，人们往往会根据资金、能耗来选择空调的类型，忽略了选型的根本是为了满足需要，实验室建设，满足净化标准要求。

在选型之前，一定要领会净化实验室的用途和实验内容、实验仪器设备、实验对象对空气参数和环境要求的具体事项，然后有的放矢地提出有针对性的净化标准，化学实验室安装，应该考虑的内容要包括：实验室的面积、楼层高度、实验室的总高度和净化实验室围护后的高度;希望达到的温度、相对湿度、风速、静压、静压差等;实验室内要求的洁净等级、噪声标准、无菌要求等等，实验室安装，综合考虑这些因素后，提出一个适宜的资金要求，从而确定空调通风系统的具体形式和类型。

### 空气处理设备：

空气处理设备一般是由空调器(AHU)、新风机组(MAU)和循环机组(RAU)组成的一整套机组，是空调净化系统常用的空气热湿交换和空气净化处理设备。

适用于具有一定规模的净化实验室，但要求其他过滤器和净化装置的整体配合，投资相对较高。

内江实验室-实验室安装-拓奥环保(优质商家)由重庆拓奥环保工程有限公司提供。“手术室安装,手术室安装,手术室安装,手术室安装”就选重庆拓奥环保工程有限公司(www.tuo-ao.com)，公司位于：重庆九龙坡区科城路99号，多年来，拓奥环保坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。拓奥环保期待成为您的长期合作伙伴！