

天津塑胶跑道 天津长友科技 天津塑胶跑道安装

产品名称	天津塑胶跑道 天津长友科技 天津塑胶跑道安装
公司名称	天津长友科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区梅江公馆B1506
联系电话	18222312276

产品详情

跑道与地面粘接好后，为确保跑道与地面粘接牢固，为防止跑道翘边，就将以粘接好的跑道用重物将边缘部分压住，跑道两侧可用建筑红砖，用砖的大平面，一块接一块压稳，跑道与跑道端面接口处应用重方式处理，采用压边方法，但需用四层红砖，沿中心向两侧各摆三排平砖，直至胶水固化，天津塑胶跑道价格，以确保铺设质量。

在处理弯道过程中，由于跑道受力明显增强，天津塑胶跑道哪家好，跑道边缘的重压物比直道跑道粘接时重压物要增加一倍，且跑道表面中间沿丛向压一层红砖，保证跑道粘接的效果。

天津长友科技有限公司位于渤海之滨的天津市，注册于天津市工商行政，注册资金100万元。公司现下设管理部、业务部、仓储部、施工部、设计部、财务部6个部门，长友科技全力置身于新型地面材料施工领域。我们的服务信念：矢志不渝的向社会各界提供优质的长友技术，力求行业的高标准。

塑胶跑道施工标准是什么？

1、塑胶跑道技术要求。

包括外观与尺寸、性能要求两大类。外观：没有裂痕或者分层现象；防滑层与底胶层黏合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

标志线：清晰、不反光、无明显虚边、与面层黏合牢固；各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，应小于1/10000。

平整度：塑胶跑道平整度合格率不小于85%。

厚度：用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm，其他非比赛用辅助面积的厚度可以由供需双方商定。

坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于1：100，天津塑胶跑道，纵向坡度不大于1：1000。物理机械性能应符合规定。指标硬度45-60°，拉伸强度 0.7MPa，扯断伸长率 90%，压缩复原率 95%，天津塑胶跑道安装，回弹值 20%，阻燃性1级。

天津长友科技有限公司位于渤海之滨的天津市，注册于天津市工商行政，注册资金100万元。公司现下设管理部、业务部、仓储部、施工部、设计部、财务部6个部门，长友科技全力置身于新型地面材料施工领域。我们的服务信念：矢志不渝的向社会各界提供优质的长友技术，力求行业的高标准。选好跑道就是该锻炼的时候了，在锻炼的日子里，你会更健康，更加能感受生活的状态，也对生活有更多的珍惜，而你跑的每一步都不是白跑，在之后的日子里都算数，当然不单是跑步，在别的运动场，你也一样能挥洒汗水，寻找运动的意义。

天津塑胶跑道-天津长友科技-天津塑胶跑道安装由天津长友科技有限公司提供。天津长友科技有限公司（www.ycykeji.com）位于天津市河西区梅江公馆B1506。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长友科技在工业制品中享有良好的声誉。长友科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长友科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。