

## hdpe立筋增强缠绕波纹管 鑫汇塑业 吉首管

产品名称	hdpe立筋增强缠绕波纹管 鑫汇塑业 吉首管
公司名称	山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县乔庄镇工业园
联系电话	13336291855

## 产品详情

波纹管管壁较薄，灵敏度较高，测量范围为数十帕至数十兆帕。另外，波纹管也可以用作密封隔离元件，将两种介质分隔开来或防止有害流体进入设备的测量部分。它还可以用作补偿元件，利用其体积的可变性补偿仪器的温度误差。有时也用作为两个零件的弹性联接接头等。波纹管按构成材料可分为金属波纹管、PE属波纹管两种；按结构可分为单层和多层。单层波纹管（见图）应用较多。多层波纹管强度高，耐久性好，应力小，hdpe立筋增强缠绕波纹管，用在重要的测量中。波纹管的材料一般为青铜

双壁波纹管大口径波纹管双壁波纹管防腐蚀抗压抗温双壁波纹管厂家直销

PE双壁波纹管是一种以聚乙烯为原材料，立筋波纹管，经过挤出和特殊的成型工艺加工而成，内壁光滑，外壁为封闭波纹型的一种新型轻质管材。

PE双壁波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，除了具有普通塑料管所具有的耐腐蚀性好，绝缘性高，内壁光滑，流动阻力小等特点以外，还因采用了特殊的中空环形结构，具有优异的环刚度和良好的强度与韧性，及重量轻，耐冲击性强，不易破损等特点。目前在发达国家的诸多领域已经广泛应用，尤其是在美国，加拿大，双壁波纹管广泛应用于市政排水排污，农业灌溉，煤矿通风、化工、通信电缆护套等领域。实践证明，在满足工程应用的强度和刚度要求下，采用双壁波纹管结构可节约原材料30%-50%，立筋式中空壁钢塑复合管，此外，对比混凝土管，湘西管，铸铁管，有运输安装方便，降低施工人员劳动强度及降低工程的总投资等优势，双壁波纹管已成为管道领域“以塑代钢”管材，它克服了混凝土管，铸铁管等安装难度大、易锈蚀、水流阻力大、滋生细菌、寿命短的缺点。

列举出各种排水管材的不同连接方式？

排水管材有对接式、承插式、胶粘式、哈扶节等连接方式。

五、HDPE双壁波纹管安装注意事项？

插口应顺水流方向而承口是逆水流方向；

调整后的管材断而应垂直平整；

接口作业时应先将承口和插口内外工作清理干净，检验橡胶圈是否配套完好；

插口的中心轴线必须对准承口的中心轴线。

#### 六、HDPE双壁波纹管有效长度？

HDPE双壁波纹管常规长度是6.3米、有效长度是6米；

#### 七、不同环钢度的橡胶圈是否通用？

不同环钢度的橡胶圈不能通用。

#### 八、HDPE双壁波纹管的补救办法？

1、热缩带粘接 2、水泥砂浆固接 3、哈扶节 4、塑料粘合剂 5、焊接PE料

hdpe立筋增强缠绕波纹管-鑫汇塑业(在线咨询)-吉首管由山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司提供。山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司（[www.lxhsl.com](http://www.lxhsl.com)）位于山东省博兴县乔庄镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫汇塑业在其它中享有良好的声誉。鑫汇塑业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫汇塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。