

奥光地坪公司 福州密封固化剂施工 福州密封固化剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 奥光地坪公司 福州密封固化剂施工 福州密封固化剂 |
| 公司名称 | 福建奥光建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿村117县道上井村 |
| 联系电话 | 13950309618 |

产品详情

车场地坪常见问题，随着车场地坪的快速发展，现在几乎每栋大楼都会建有自己的地下停车场，经过长时间的使用摩擦，很多车场地坪系统都出现一些质量问题，让车主们、物业们多有抱怨。为什么车场地坪会出现这些问题以及该如何处理呢?下面我们来看看地下车场地坪问题以及如何处理。现在车场地坪出现的问题有很多，比如起砂、起灰、起皮、褪色、开裂、空鼓等。车场地坪出现这些问题的原因有很多，比如地坪漆材料质量问题、地坪施工工艺问题。像施工工艺问题有很多，福州密封固化剂，比如压光时间的控制、各种材料的配比、防水层的质量等。

新浇筑的混凝土地面：混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成，吸水率大、碱性强、干燥慢。新浇筑混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键，所以，在涂装前要干燥相当长的时间，除非特别减水，否则一般要求干燥28D以上，福州密封固化剂多少钱，基面含水率要小于6%。表面泛碱物要彻底清除，必要时做中和处理。混凝土强度要求达到C25以上。地面平整度用2m靠尺检查，间隙不得大于3mm。

现在国内环氧自流平施工方式主要是镘刀批刮，优点是工人简单培训之后，基本可以进行施工。缺点是施工效率低，福州密封固化剂施工，常规一个工人一天只能施工300-500平米。而地坪漆有一次成膜的特点，所以在遇到大面积施工就需要十几个工人同时施工。环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保无公害的油漆涂料。

奥光地坪公司(图)-福州密封固化剂施工-福州密封固化剂由福建奥光建材有限公司提供。福建奥光建材有限公司(www.fzagdp.cn)实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥光地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！

