设计 河北英科石化工程 化学原料药设计

产品名称	设计 河北英科石化工程 化学原料药设计
公司名称	河北英科石化工程有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B1号楼907室
联系电话	13771758123

产品详情

管道尺寸确定

一般不采用特殊尺寸的管道如DN321?″、DN1255″、DN1757″等。对于这种尺寸的设备接管口应由一个适合的管件把标准管和设备接管口连起来。

管道的布置：

1. 安全阀驰放阀和放空管的配置应符合下述要求

1安全阀驰放阀和放空阀应选择在管道的醉高位置处。

2 排放有毒性气体或可燃气体的放空管的排出高度应符合相应的设计规定。

压力管道遇事故防范措施

新建、改建、扩建的压力管道实施规范化的监督检验：

从事故统计的原因比例知道，通过压力管道安全安全质量的监督检验可以控制事故原因的80%。从锅炉压力容器的监检的成功经验来看，化工甲级设计院，实施公正的、权威的、第三者监督检验，对降低事故率，起到了十分积极的作用。实践证明：即使有的压力管道工程设计安装有资质，化学原料药设计，在实际监检过程中还是发现了不少问题，技术报告类编制，特别是在社hui主义市场经济情况下，设计，有的工程层层分包，这更需要最直接的第三方现场监督检验来给压力管道安装安全质量把关。

压力容器设计注意事项

大直径和厚壁接管的探伤 公称直径大于250或壁厚大于28接管的对接接头的探伤比例与筒体主体焊缝接头一致（《容规》第45页第88条）；- L* T- b3 N) d ?! c$ s

试压 当设计温度超过100度时要注意温度梯度应力（GB150 P7）。还应注意，许用应力比值是各部件许用应力比值的醉小值（《容规》第132页和GB150-1998第7页3.8.1.1注2）；当立式容器过高无法做立式试压需要做卧式试压时试验压力应增加立式时的液注静压力（与“ 液注静压力是否大于5%的设计压力 ”无关，无论大于与否，都应增加液注静压力）。当容器材质为奥氏体不锈钢并且用水介质进行试压时应限定水中氯离子的含量不超过25mg/L（《容规》第49页第98条中2）。

设计-河北英科石化工程 -化学原料药设计由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英科石化工程有限公司江苏分公司（www.jsenco.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 苏州 的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领英科石化工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！