

提供良俊平垫、冲压件垫片

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 提供良俊平垫、冲压件垫片 |
| 公司名称 | 聊城市良俊平垫厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货 品牌:良俊平垫 类别:平垫圈 |
| 公司地址 | 中国 山东 聊城市东昌府区 山东聊城郑家工业园 |
| 联系电话 | 86 0635 8636005 13806351679 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----|------|----------|
| 样品或现货 | 现货 | 品牌 | 良俊平垫 |
| 类别 | 平垫圈 | 标准类型 | 国标 |
| 标准编号 | 多种 | 规格 | 多种 |
| 表面处理 | 镀锌 | 材料等级 | 铁 |
| 产品等级 | A级 | 应用范围 | 机械工业用紧固件 |

垫圈 指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环，用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤，分散螺母对被连接件的压力。

垫圈分为：flat washer平垫圈和 split washer弹簧垫圈（一般厂家会管washer叫“华司”）二种。

平垫圈一般用在连接件中一个是软质地的，一个是硬质地较脆的，其主要作用是增大接触面积，分散压力，防止把质地软的压坏。而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力，增大螺母和螺栓之间的摩擦力！材料为65mn(弹簧钢)、热处理硬度为hrc44~51hrc，经表面氧化处理。

华司,垫圈,介子是一样东东,叫法不同而已. 卡簧是有弹性的垫子或卡

防松垫圈一种防止螺栓松动的垫圈。防松垫圈的工作原理非常简单。它由两片垫圈组成。外侧是带有放射状凸纹面，而内侧为斜齿面。当装配时，内侧斜齿面间相对，外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态，当连接件受到振动，并使螺栓发生松动趋势时，仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动，产生抬升张力，从而达到100%的锁紧。