

# 防爆电动泵 秦皇岛电动泵 驰晨液压用品品质说话

产品名称	防爆电动泵 秦皇岛电动泵 驰晨液压用品品质说话
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

## 产品详情

一般电动油泵的选型设计内容包括：润滑脂消耗量的计算、干油泵流量的确定、系统工作压力的计算。电动油泵使用时，先于各润滑点进行工作，已将整个输送管路填满(即已被压缩)，高压电动泵，柱塞产生的推力推动油脂层间流动至润滑点；系统工作压力的计算：电动干油泵系统的工作压力，防爆电动泵，是由输油管路的压力损失所决定。由于干油润滑中，润滑脂的流动速度很小(近似于零)，且润滑脂的流动性能随季节的更换而变化，因此系统压力损失，随管路直径和环境温度的变化而不同；耗脂量的计算：耗脂量的确定，是整个干油集中润滑系统设计计算的重要环节，机械润滑计算的理论基础是“流体动力润滑理论”。

液压电动泵与油马达在使用过程中不可避免地会发生故障，这些故障可分为突发性和磨损性故障。其中，磨损性故障多发生在系统工作的后期，主要是由于零件的自然磨损引起的，小型电动泵，其对系统造成的损坏大多表现为密封材料失效、执行机构运动速度逐渐减慢等，影响不大；而突发性故障常发生于系统工作的前期和系统工作的中期，秦皇岛电动泵，主要是由于管理者在使用与维护时未按操作要求及规程进行所引起的，其对系统造成的损坏大多表现为油泵拉缸烧损、油马达出现爬行现象、液压元件损坏、液压管路破裂等事故影响极大。

液压电动泵是我们经常使用的一种液压机械设备，新手在使用液压电动泵时要注意一些问题，避免不当的操作会有损液压电动泵日后的正常使用。

液压电动泵的特点有(1)电机下部装有橡胶调压膜，当电机开停或负荷变动引起电机体内的压力变化时，可由橡胶调压膜自动调节内部压力。(2)电动泵采用离心式叶轮，单级扬程高、结构紧凑。液压电动泵的使用条件：1.温度应不高于20℃；2.液体中，固体物含量按质量计，不大于0.01%；3液体酸碱度PH值为6.

5-8.5 ; 4.氯离子含量不大于400毫克/升 ; 5.电泵"开"、"停"不宜频繁。

防爆电动泵-秦皇岛电动泵-驰晨液压用品质说话(查看)由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司( [www.chichenyeya.com](http://www.chichenyeya.com) ) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东 德州 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领驰晨液压和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司( [www.sdyyygc.com](http://www.sdyyygc.com) ) 还是从事液压油缸, 空心液压油缸, 大吨位液压油缸的厂家, 欢迎来电咨询。