

鑫奇地坪 天津地坪固话铺设 天津地坪固话

产品名称	鑫奇地坪 天津地坪固话铺设 天津地坪固话
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

混凝土渗透剂施工要求:

旧混凝土地面：严重起沙、露石子的地面不适合使用。施工前需去除表面松散结构层，以及油污、涂料等影响渗透效果的物质。

混凝土渗透剂施工方法:

清理地面 带水打磨去污 清洗地面 虹吸污水 清洁地面 喷涂混凝土密封固化剂 地面抛光

混凝土渗透剂施工用量:

耐磨地面（机械抹光）：8-10m²/kg

混凝土地面（机械抹光）：3-5m²/kg

混凝土渗透剂施工温度:

5 -45

混凝土渗透剂维护及保养:

不可使用酸性清洁剂清洁地面，通常使用中性或碱性清洁剂加入充电式地面清洁机后清洁地面，建议每周清洁次数不低于3次。

混凝土渗透剂技术参数:

外观：透明状液体

比重：1.10

PH值：11.00

闪点：水性，不燃烧

凝固点：00C

地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车区域）等等。

地坪工程是指作为土建后续适应多种用途需求的特种地面施工工程。地坪按照用途种类划分是最简单的，这种分类从‘用途需求’出发，天津地坪固话哪家好，主要包括：适应车行道、停车场、物流仓库所需要的高冲击、高耐磨的要求；如机械加工车间地面防油渗要求；化工生产耐化学品介质腐蚀的要求；计算机控制室、面粉生产粉尘、纺织业纤维尘、燃料油、易燃易爆危险品储存库地面防止静电积聚的要求；电子元器件生产、手术室、食品、精密机械生产装配区域的洁净地面要求等，需要由专业施工企业完成的各种特种地面。

关于混凝土密封固化剂的一系列问题

1.地坪施工混凝土密封固化剂有何要求吗？

混凝土强度使用C30以上标号。

混凝土收光施工使用机械粉光机施工。(整体粉光)

2、地坪在施工后多久可以开始使用混凝土密封固化剂？

只要地坪施工后至少10天，28天。

3、混凝土可施工温度为多少？

2 -57 。

4、“环馨”混凝土密封固化剂产品保质期为多长？

两年

5、液态硬化剂是怎样的包装？

25公斤，天津地坪固话，50公斤

6、新地面使用混凝土密封固化剂用量是多少？

0.2公斤/平方

7、旧地面使用混凝土密封固化剂用量是多少？

0.35公斤/平方

8、混凝土密封固化剂在何时硬化和使混凝土地面防尘？

一施工液态硬化剂到混凝土的表面，材料渗透到混凝土表层开始反应，硬化和防尘过程就开始了。

鑫奇地坪(图)-天津地坪固话铺设-天津地坪固话由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）是从事“地坪,固化剂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史先生。