

厂房外墙翻新 外墙翻新 漆彩焕新（优质商家）

产品名称	厂房外墙翻新 外墙翻新 漆彩焕新（优质商家）
公司名称	漆彩焕新（武汉）装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中北路楚河汉街总部国际F座16楼
联系电话	15337268708

产品详情

制备真石漆所选用的乳液有很大关系。有些乳液生产厂家为了增加乳液的稳定性，所用的表面活性剂超量，这些表面活性剂的存在大大降低乳液本身耐水性。

首先在原材料的选择上，选用质量较好的真石漆。有专业的施工团队，在施工中合理的配方设计。确保真石漆施工后得到一个致密完成的漆膜，阻挡雨水的侵袭。既能达到好的效果又能把其对耐水性的影响降到最低。邢氏建筑装饰在真石漆施工方面积累了丰富的施工经验，找到了合理的搭配和添加量。

遇水发白

有些真石漆在经过了雨水的冲刷和浸泡后会明显发白，天气晴朗后又逐渐恢复原来的状态，这就是真石漆耐水性差的表现。

另外，在真石漆的配方设计方面，有些厂家为了节省成本，只添加少量乳液，外墙翻新，从而使得真石漆在干燥后漆膜疏松，不够致密，漆膜的吸水率就较大，并且粘结强度也比较低。一旦遇到长时间的阴雨天气，雨水会逐渐渗透到漆膜里，专业外墙翻新，导致真石漆漆膜发白。

墙面翻新注意事项

墙面翻新可以让其重拾旧日的光彩，厂房外墙翻新，墙面久了很容易出现开裂或者脱落的情况，旧外墙翻新，因此墙面翻新完工后，新墙面根据施工天气和房间通风情况的不同表干时间需要2-4个小时，而真正干透的时间却是7天左右。所以，建议在翻新后一个星期内，不要让新墙面有大的外力冲击，否则墙面容易受损。

不要让新墙面有大的外力冲击，否则墙面容易受损。

厂房外墙翻新-外墙翻新-漆彩焕新(优质商家)(查看)由漆彩焕新(武汉)装饰工程有限公司提供。漆彩焕新(武汉)装饰工程有限公司(www.whqchx.com)实力雄厚,信誉可靠,在湖北武汉的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领漆彩焕新和您携手步入辉煌,共创美好未来!