

双驱全液压压路机 金马泰机械 液压压路机

产品名称	双驱全液压压路机 金马泰机械 液压压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

液压压路机

汽油双轮压路机技术参数：

功率 6.0hp/3600rpm

行走速度 0-4km/h（前进、后退）油箱容积 3.6L

理论爬坡能力 30% 润滑油量 0.6L

燃油消耗量 313g/kWh

静线载荷 45N/cm

包装尺寸 1050x900x1200mm

振动 机械传动，自动离心离合

发动机重量 550kg

激振力 20KN 总长（扶手放平）1420mm

水箱容积 15L 总宽 750mm

类型 汽油机，双驱全液压压路机，空冷4冲程，OHV，单缸

最大工作重量 560kg

名义振幅 0.6mm 钢轮宽度 600mm

振动频率 70Hz 钢轮直径 450mm

液压压路机

液压压路机单钢轮压路机性能特点

- 1、机械驱动，液压振动，双频双幅，液压转向，轻便灵活。
- 2、发动机选用上柴或潍柴，国2排放，动力强扭矩大，噪音低。
- 3、哈齿或杭齿变速箱，操纵方便，变速平稳，冲击小，有效延长变速箱使用寿命。
- 4、美国萨奥柱塞泵马达电控震动换向阀，质量可靠，效率高。
- 5、整体激振室柔性联轴器，全液压压路机图片大全，德国FAG或美国TKM调心滚子振动轴承，承载能力高，可靠性高，使用寿命长。
- 6、加强的前后车架，采用优质钢板焊接而成，液压压路机，架构可靠，适合总负荷作业。
- 7、十字轴交接，关节轴承性能可靠。

全液压单驱单钢轮压路机性能特点

全液压驱动，无级变速，免去频繁离合换挡，操纵舒适高效，适用于各种等级公路路基和水稳层压实；独有无冲击激振器，柔性起停振，避免甩块激振器起停振的冲击，杜绝偏心块断裂的风险，有效延长振动轴承和偏心轴使用寿命，确保振动系统高可靠；独立激振室和主动润滑技术，出售全液压压路机，保证钢轮高可靠性的同时减少维护费用；整体优化匹配技术，实现同吨位机型更大激振力，工作效率高；采用进口品牌液压泵和马达，高稳定性，使用寿命长；具有ECO节能模式，实现发动机双功率输出，节油效果达12%以上；发动机倒置，维护便捷，后视野开阔，保养维护成本低。

双驱全液压压路机-金马泰机械(在线咨询)-液压压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司（www.sdjmtjx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！