

# 制作展厅沙盘 军科兴华 展厅沙盘

产品名称	制作展厅沙盘 军科兴华 展厅沙盘
公司名称	北京军科兴华科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇北辛庄路北软双新科创园A座1层109室
联系电话	18600596377 18600596377

## 产品详情

### 多媒体沙盘

多媒体沙盘可以立体化的展现本级政府或部门所属区域内的山水及地形地貌，以多种形式体现各级政府所属部门及各种指挥要素。展厅沙盘

采用计算机多媒体控制技术，使声(解说)、光、像、字幕同步显示或异步显示，既可通过遥控、手控、感应式控制，也可以多媒体控制；既可数码显示、单点显示、组合显示、动态显示，还能仅用一根电话线就可实现远程视频监控显示。具有操作灵活、简单、便于维护和修改等特点。

想了解跟多详细信息 请拨打图片上的联系电话。

### 沙盘绿地制作方式

绿地的制作方式按材料：草皮、草粉等，小编就来说说这两种的绿地制作方式吧，展厅沙盘设计，首先草皮呢相对于草粉呢度较高。而草粉呢，就是绿色的颗粒，在制作时加入相关的调剂与之配合制作，干燥之后就形成了绿地。当然还有其他的制作方式，可供我们进行讨论。

#### 绿地制作详情

绿地制作可选用草皮也可选择草粉，还可以选择其他的制作方法来进行制作。选用草皮进行制作时要注意粘接剂方面的事宜，要注意底盘材质，将影响到粘接后的效果。如往木质或\_纸类的底盘粘贴

，可选用白乳胶或喷胶；如果是往有机玻璃板底盘上粘贴。则选用喷胶或双面胶带。在用白乳胶进行粘贴时，一定要注意将胶液稀释后再用。在选用喷胶粘贴时，一定要选用77号以上的高黏度喷胶，切不可选用77号以下低黏度喷胶。

## 模型制作中偏光膜的制作动感水的方法

### 一、偏光膜制作动感水的工具及材料：

主要有：偏光膜、同步电机、有机玻璃、环形灯管、刻刀、圆刻刀、丁字尺等。二、偏光膜的切割：切割要点：切割时要按照A，展厅沙盘，B，C，D的顺序来切割。偏光膜条宽度要尽量均匀，一般要控制在2毫米到3.5毫米之间，这样的宽度效果比较好。

切割偏光膜条长度一般控制在20毫米为佳。太短不好使用，太长效果不好。

三、偏光膜条的粘贴（流水条粘贴）粘贴流水条是个需要有耐心的事情，偏光膜切好后，要按照顺序来粘贴，如上图所示，粘贴流水条的顺序为 A-B-C-D B-C-D-A C-D-A-B D-A-B-C A-B-C-D 依次循环粘贴顺序一定不能搞错，天津展厅沙盘，要不然就没有水纹波动的效果，粘贴顺序是循环递进的。

四、基座的制作基座主要是有偏光膜转盘，同步电机，环形灯管，灯管镇流器，制作而成。偏光膜转盘的制作先用圆刻刀在偏光膜上画出圆，中间切孔，转盘的大小以所用的环形灯管有关，制作展厅沙盘，以能覆盖住为佳。如下图。

五、整体组装把粘贴好流水条的玻璃放置在沙盘上，铺上所需要的水纹纸 或喷漆大水纹玻璃 或水纹PVC 等，把基座安装上，调节转盘与粘贴好流水条的玻璃的距离。检查动水效果。

制作展厅沙盘-军科兴华-展厅沙盘由北京军科兴华科技发展有限公司提供。北京军科兴华科技发展有限公司（[www.jkmodel.com](http://www.jkmodel.com)）是一家从事“沙盘,模型,设计制作沙盘,设计制作模型”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“军科模型”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使军科兴华在建筑图纸、模型设计中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.jkxhkj.com](http://www.jkxhkj.com)）还是从事工业模型设计，工业模型制作，工业模型设计制作的厂家，欢迎来电咨询。