

山东高分子膜 鑫多邦

产品名称	山东高分子膜 鑫多邦
公司名称	佛山市多邦高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区杨和镇禄堂工业区166号
联系电话	18138369628

产品详情

热压粘结方法:

1) 产品粘接工作温度范围：复合时上下都要加热，

145 -185 以上（按设备实测温度）；

2) 粘结压力时间范围：3.5-6Kg/cm²，35-60秒，

或3.5-6Kg/cm²，10-15分钟；

3) 热源：电热管直接加热或油炉导热油间接加热辊筒(辊筒或叠层热压)；

4) 金属表面条件:磷化或铬化处理 and 预脱脂处理。确保粘接面清洁无油污、水分、各种微粒杂质，山东高分子膜，

复合时确保车间佳的低尘状态。

随着热熔胶膜行业的快速发展，热熔胶膜在各行各业中的广泛应用，客户对热熔胶膜产品的性能要求更专业，对质量要求更严格。为此实验室在热熔胶膜的生产中发挥着技术研发、品质把关、生产监控等重要作用，是热熔胶膜质量合格的可靠保证。

选用热熔胶膜做为粘接剂，以下为部份优点：

- 1、 清洁；
- 2、 环保；
- 3、 gao效；
- 4、 安全；
- 5、 热熔胶粘接性能强，不易剥离，耐候迟久，性能优于胶水。

佛山市多邦高分子材料有限公司

高分子粘结膜（以下简称粘结膜）是近几年开发的用于塑料与钢、铝、铜之间的复合粘接介质。目前我国国内市场已广泛应用于铝塑复合加工产品中。

热熔胶膜，完全固体组成，不含溶剂和挥发物；热熔胶膜必须在加热熔融后变成半流动的液体与被粘接物充分浸润产生粘接反应，经冷却凝固而产生粘接力。

山东高分子膜-鑫多邦由佛山市多邦高分子材料有限公司提供。佛山市多邦高分子材料有限公司（www.fsduobang.com）为客户提供“高分子粘接膜,热熔胶膜：粘接各种金属,木材,PP/PE/PV”等业务，公司拥有“鑫多邦牌：高分子粘接膜,塑料粒子,塑料制品”等品牌。专注于塑料薄膜等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程先生。