

## --优质--指纹门禁机、指纹考勤机

产品名称	--优质--指纹门禁机、指纹考勤机
公司名称	广州至美电子有限公司
价格	2260.00/个
规格参数	产品种类:考勤门禁机 品牌:世茂 型号:S-510指纹门禁机
公司地址	中国广西南宁市园湖南路7-1号-719室
联系电话	86 0771 5892675

## 产品详情

产品种类	考勤门禁机	品牌	世茂
型号	S-510 指纹门禁机	存储量	30000条 (条)
通讯接口	RS-232 / RS-485、TCP/IP	工作频率	无 (Khz)
感应方式	指纹、感应卡、密码	电源功率	无 (W)
环境温度	-100C ~ +550C; 20% ~ 80%RH ( )	识别方式	指纹

### 功能特点 · features

美国blackfin双核 + smta指纹识别技术 金刚石光学镜头, 抗静电、耐用抗划  
单机用户2000名, 共3000枚指纹 联机使用时用户数和指纹数无上限 30000条各类门禁状态数据记录  
指纹、感应卡、密码可任意组合验证 tcp/ip、rs232/485接口, 可联网通讯  
防拆报警、胁迫报警、非法试探锁定 实时监控、组合开门、时限开门  
高精度实时时钟; 屏幕文字信息广播 可程式输出控制的脉冲编码信号  
大屏幕中文或英文液晶、真人语音提示 输入可与标准韦根26/34读头兼容  
开门延时与门磁信号延时可设置 壁挂式、嵌壁式防破坏铁盒安装

### 技术参数 · technical parameters

拒真率、认假率、识别速度	拒真率 0.01%、认假率 0.0001%、识别速度 1秒
登记指纹枚数	3000枚 (可扩充到6800枚)
最大登记人数	单机2000名 / 联网不限
数据容量	30000条
通讯接口	rs-232 / rs-485、tcp/ip

韦根输出格式	韦根26 / 34
脉冲信号	可编码式输出脉冲开门信号
广播信息条	滚动式100个汉字
液晶显示屏	128 × 64点阵中英文
控制电锁负载	2a/12v继电器
功耗	dc12v / 300ma
工作环境	-100c ~ +550c; 20% ~ 80%rh
尺寸	178 × 110 × 52mm
重量	600g