

隔墙板挤压机墙板机隔墙板机轻质墙板机眉山

产品名称	隔墙板挤压机墙板机隔墙板机轻质墙板机眉山
公司名称	漯河佳博机械设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	佳博:漯河佳博 宽度:60cm 厚度:10cm
公司地址	临颖县北关大街78号（注册地址）
联系电话	13140103908

产品详情

JQT轻质高频隔墙板挤压机工作原理

JQT轻质高频隔墙板挤压机 将轻质隔墙板生产的布料、振捣、成形、脱模多道工序集于一体：主电机通过皮带轮将动力传递给减速机，减速机输出轴带动螺旋搅刀在其机架（墙板）、振动器（振动体）和台座构成的成型腔内旋转；将来自料斗的轻质混合料不断输送到成型腔，轻质混合料在成型腔内受到螺旋搅刀挤压和振动器连续振捣的双重作用下，产生共振而不断被挤压密实，并达到要求的形状尺寸和密实程度，同时，被振捣密实的条板对旋转着的搅刀产生反作用力，推动挤压机不断前进，从而实现连续制板。通过该机尾部的成型刮板，将所制板上表面抹光。

JQT轻质高频隔墙板挤压机简介 JQT系列轻质隔墙板挤压机是我公司与中国建筑材料科学研究院联合研制的新型产品，该机采用独创的、随机张拉埋设上、下保护层钢筋或预拉上下保护层钢筋的工艺，普硅水泥或硅酸盐水泥作胶凝剂，低碳钢丝作增强材料，膨胀珍珠岩、陶粒、炉渣、粉煤灰、水渣、河沙等作集料，将传统手工拉模、地模或立模制板工艺所需的多道工序集于一体，通过该机一次成型。将传统手工拉模、地模或立模制板工艺所需的多道工序集于一体，通过该机一次成型。工艺独特、技术先进，极大地降低了制品成本，提高了制品质量和生产效率，是生产轻质隔墙板的核心设备。

产品应用

JQT型系列轻质隔墙板挤压机产的轻质隔墙板广泛应用于框架结构的高楼大厦、工业厂房、民用住宅、楼、堂、馆、所，以及旧房加层改造的分室、分户、卫生间、厨房非承重部位的隔断，特别适用于防火要求较高的公共娱乐场所使用。具有轻质、隔音、隔热、耐水、防火、具备可锯、可刨、可钉安装施工简便快速等特点。发展较快、应用量大,是建设部重点推荐的“建筑节能轻质墙体材料”。发展板材墙体不但是发达国家大力倡导的好产品，也是我国住宅业发展的必然趋势。因此，推广墙体板材成型设备和生产墙体板材具有强大的生命力和有广阔的发展前景。

使用与操作

运行前的检查准备，场地清理与涂刷隔离剂。隔离剂由用户自购，应选用无毒无臭、无刺激、隔离效果良好、对台面和制品无腐蚀且价格低廉的隔离剂，以防止制品与场地表面粘结，起板困难。

检查并调整成型腔尺寸。振动板应处于自由状态，四边与周围部件应有1.5~2.5mm间隙，高度位置比成型刮板的前端底1.5~2mm；成型刮板至墙板底面的高度；前端（与振动板相接处）59mm，后端58mm；将轻质隔墙板机拉入工位，两前轮内侧分别卡在两地条的外侧，左右墙板的后端分别也卡在两地条的外侧，将挤压机调整至工作状态。

检查各紧固部分是否松动（特别是前后支板螺栓和电气系统的螺栓应重点检查），检查减速箱的油面并使之符合要求；料斗内不得有杂物，向振动导杆上的黄油嘴压黄油；开启电源总开关，启动主电机搅刀旋转。启动轻质隔墙板机主电机、驱动搅刀空运转，若有异常现象应立即停机检查。注意空载状态切勿启动振动器，以免造成零部件损坏。

经济评价

轻质隔墙条板作为一种新兴的非承重墙体材料，具有以下几个优势：

政策好：该项目为节土、节能、利废项目，符合产业政策，国家大力支持；

市场好：新型墙材前景广阔，竞争优势明显；

性能好：该产品能够满足非承重墙体的各种性能要求；

投入少：同其他墙材相比，该项目投入少、产出高、周期短、回报快；

回收快：当年投资、当年收回、当年见利；

风险小：形成一定规模时，盈亏平衡点产量仅占设计年产量的1/5；

效益好：成本利润率大、产值利润率高；

意义大：对企业升级改造和发展建筑节能，以保持水土资源、维护生态平衡等，具有重大的现实意义

绵阳隔墙板挤压机 重庆墙板机 成都隔墙板机 广元轻质墙板机 眉山新型墙板机

电话：13140103908