

# 日本新宝频闪仪DT-315N等

产品名称	日本新宝频闪仪DT-315N等
公司名称	南通开发区恒友实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本新宝 型号:DT-311N、315N、311J
公司地址	开发区新开镇工业集中园区A-7
联系电话	0513-85283090

## 产品详情

品牌 日本新宝 型号 DT-311N、315N、311J

shimpo新一代的数字式频闪观测仪结构更简洁,功能更齐全,携带列方便.

检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮

风扇等转轴的离心运动

检查涡轮 引擎等的高速运转

日本新宝shimpo dt-311n数字频闪仪具体参数：

型号		dt-311n多功能型	dt-315n电池供电型	dt-313控制频闪
内部 模式	频闪频率范围	40.0—35000rpm	40—35000rpm	40.0—30000rpm
	精度	读数的±0.01%		
	分辨率	0.1rpm: 40.0—4999.9rpm	0.1rpm: 6	
		0.2rpm: 5000—7999.8rpm	0.2rpm:20	
		0.5rpm: 8000—9999.5rpm	1 rpm: 40	
		1 rpm :10000—35000 rpm	2 rpm:150	
	相位位移	用+/-按钮 (360/6秒)		
显示更新时间	0.2秒			
输出信号	同步,400msec,脉冲输出0到+12v dc振幅(约),4.7k			

外部 模式	频闪频率范围	0.0—35000rpm		0.0-30000rpm
	精度	0.01%—+1位		
	相位位移0-359	40-10000rpm		200-3000rpm
总体	输入信号	4.7 k 12v /6.8 k 0v		
	显示	5位 10mm高 led		
	频闪电子管	氙, 最大值10w (频闪寿命100,000,000)		
	频闪持续时间	10-40 $\mu$ sec		
	电池低电显示	有		
	电源需求	100vac,110vac,230vac 请购买前说明	内置电池组和充电器100vac,1 10vac,230vac 请购买前说明	100vac,110vac,2
标准附件	拉手,频闪管	拉手,频闪管和直流电源适配 器/充电器	拉手,频闪管,5m连接电缆	