高精度数字式旋光仪 安东帕

产品名称	高精度数字式旋光仪 安东帕
公司名称	南通开发区恒友实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安东帕 型号:MCP300-500
公司地址	开发区新开镇工业集中园区A-7
联系电话	0513-85283090

产品详情

品牌 安东帕 型号 MCP300-500

mcp300技术参数和性能：1、 技术参数：-- 测量范围：旋光度： -89.99 ° --- +89.99 ° ；温度：0-99.9°C；-- 测量分辨率：旋光度： 0.001 ° ；温度： 0.1°C-- 测量准确性：旋光度：0.003 ° （全量程范围内）；温度： 0.1°C-- 测量重现性：旋光度： 0.002 ° ；2、测量响应时间12秒以内；3、 旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋光、浓度、国际糖份标度、浓度,纯度及其它；4、 仪器可选配外接循环水浴控温控制恒定样品温度，恒温范围0～99.9°C；， 也可以配置采用peltier帕尔贴半导体控温。5、 仪器能够同时装备8种波长和3种等光源（卤素、钠、汞）；6、根据应用需要，可选择不同类型的旋光管 容积： 0.02 ~ 28ml、长度： 2.5~200mm，可选择样品用量少的旋光管；7、 可对仪器进行校正，并能够校准nir880nm；8、 **仪器采用6.5英寸tft彩色触摸屏windows系统控制，配备4个usb接口，配备网络接口，配备外接触摸屏接口，可采用外接触摸屏，鼠标，键盘控制仪器。

mcp500技术技术参数和性能:

1、 技术参数：--测量范围：旋光度： -89.99 ° --- +89.99 ° ；温度： 0-99.9°C；--测量分辨率：旋光度：0.0001 ° ；温度： 0.01°C--测量准确性：旋光度： 0.002 ° （全量程范围内）；温度： 0.03°C2、测量响应时间16秒以内；3、 糖度旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋光、浓度、国际糖份标度(无温度补偿)、国际糖份标度(具有自动温度补偿)、浓度, 纯度及其它；4、 * %蔗糖浓度范围：0～33%；精度：0.001% （g/100cm3）5、 * %葡萄糖浓度 范围 ：0～41%，精度：0.001%（g/100cm3）6、 * 测量结果显示：旋光度、国际糖度、浓度、% 蔗糖、%葡萄糖、%纯度；7、仪器能够可选配外接循环水浴控温控制恒定样品温度，也可以采用帕尔贴控温，恒温范围0～99.9°C；8、仪器能够同时装备8种波长和3种等光源（卤素、钠、汞）；9、根据应用需要，可选择不同类型的旋光管 容积： 0.02 ~ 28ml、长度： 2.5~200mm，可选择样品用量少的旋光管；10、 可对仪器进行校正，并能够校准nir880nm；11、 **仪器采用6.5英寸tft彩色触摸屏windows系统控制，配备4个usb接口，配备网络接口，配备外接触摸屏接口，可采用外接触摸屏，鼠标，键盘控制仪器。