

# 工业齿轮油 美国威氏

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 工业齿轮油 美国威氏                                |
| 公司名称 | 宁波润腾润滑油有限公司                               |
| 价格   | 1.00/桶                                    |
| 规格参数 | 型号:美国威氏<br>品牌:PGO-220、 PGO-460<br>SAE等级:/ |
| 公司地址 | 江东区中兴路39弄29号（4-25）（4-26）                  |
| 联系电话 | 86 0574 87786469 13685711698              |

## 产品详情

|       |      |      |                  |
|-------|------|------|------------------|
| 型号    | 美国威氏 | 品牌   | PGO-220、 PGO-460 |
| SAE等级 | /    | 比重   | /                |
| 闪点    | /( ) | 粘度指数 | /                |
| 倾点    | /( ) |      |                  |

### 产品简介：

其系列的产品有pgo-220、 pgo-460. 以100%聚（亚烷基）二醇为基础液，专为高要求的操作条件而设计的润滑剂。此润滑剂提供优良的抗摩较磨性能，展现出不可超越的极压抗磨性和热稳定性。

lubplate pgo系列润滑油是100%聚亚烷基二醇（pag）合成产品，设计用于绝大多数操作条件苛刻的场合。这两种润滑油具有卓越的抗点蚀、擦伤和磨损的能力，超常的极压抗磨性能，突出的热安定性。

lubplate pgo齿轮油推荐用于斜齿轮、螺旋伞齿轮、行星齿轮和蜗杆减速器。

材料与pag合成油的相容性是选油时需要考虑的重要因素。应避免聚氨基甲酸酯弹性体、皮革、软木塞、纸和木板与lubriplate pgo齿轮油接触，普通油封、垫圈则不受lubriplate pgo齿轮油影响。高温场合推荐使用丁腈橡胶(nbr)、氟硅树脂、甲基乙基基聚硅氧烷（q）等密封材料。普通工业油漆遇到lubriplate pgo齿轮油会变软。齿轮箱内表面最好没有涂层，或者使用耐lubplate pgo齿轮油的涂层材料，如环氧树脂（two-pack epoxy）。

lubplate pgo齿轮油与矿物油基润滑油和聚 烯烃(pao)基润滑油不兼容，不能与其混合。在用lubplate pgo齿轮油替换矿物油或pao润滑油时，应按照下列程序进行清洗：让系统运行一段时间，知道原来的润滑油温度升高，然后尽可能彻底地放出润滑油，特别要注意油箱、油管等容易积油的部位，清除系统中的油泥。加入少量lubplate pgo齿轮油，在不加负荷的状态下让系统运行一会儿，以情系润滑系统，然后趁热放出润滑油。必要时可重复清洗。检查油封等部件，如果有问题则进行更换。之前与其他润滑油接触

的油封，在与lubriplate pgo齿轮油接触时可能会发生收缩现象，因此最好进行更换，但这并不是强制性的。要经常仔细检查系统有无泄漏，换油后在使用的最初一两天内最好检查润滑油中是否有外来物质。在收到较多其他润滑油污染的情况下，有时会产生油泥、泡沫或其他问题。