

氨水鹤管AL1402

产品名称	氨水鹤管AL1402
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英静博 型号:AL1402 产地:石家庄
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

产品详情

鹤管是由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥储运管线之间,进行液体介质传输作业的设备.

1双滚道的旋转接头及带弹性卡的密封圈保证装卸介质不泄漏；2随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力；3装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；4装卸臂收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小.液氨鹤管的材质是根据不同的输送介质而选择不同的材质

使用场合：槽车顶部敞口装载作业，管线接口向上

使用介质：氨水

工作压力：0.6Mpa~2.5Mpa

管道材质：20#/304/316/铝

流体装车鹤管是专业的液态气体密闭装卸鹤管，其结构由上下两相装卸管道构成，上部为气相，下部为液相，由五个旋转接头在包络范围内自由动作，实现鹤管接头与罐车接头水平对接。

适用于原液化石油气、液氨、液氨、二甲醚等高挥发性化工介质的汽、火车底部装卸。配备球阀、采用快速接头（铝、铜、不锈钢）接车形式。

鹤管顾名思义，一种可以伸缩移动的管子，多用于石油、化工码头液体装卸，管内介质如油、水等。常见规格8“—20“不等鹤管是石化行业流体装卸过程中的专用设备。它采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与栈桥储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点。产品符合GBJ74-84《石油库设计规范》标准，是收发油料工艺中一种理想的专用设备，也可广泛用于化学工业及其他行业收发各类液体原料。

鹤管分：汽车装卸鹤管、火车装卸鹤管、飞机装卸鹤管、桶装鹤管等。铁路、公路装卸油鹤管主要用于铁路油槽车和公路油罐汽车的装卸流体作业的专用设备。从装卸型式上可分为上装上卸和下方装卸。可输送有介质有原油、汽油、柴油、润滑油等石油产品；也可输送浓硫酸、液化天然气、液化石油气、熔融硫磺、沥青、二硫化碳等化工产品。

鹤管主要由固定、回转、操作、平衡等机构和油管组成。其中、回转机构（回转接头）是用锻钢或铝合金精心制造，内装复列球轴承，不锈钢特殊密封圈，它旋转灵活、密封性能可靠、经久耐用。平衡系统有配重、扭簧、压簧、拉簧和丝杠以及液压和气动平衡等型式，均能以很小的力进行操作。