

供应厚朴瑞特专用医院钢质门节能质量优

产品名称	供应厚朴瑞特专用医院钢质门节能质量优
公司名称	德州市德城区悦翔建材销售中心
价格	540.00/平方米
规格参数	品牌:瑞特 门体:50 门框:1.2
公司地址	山东德州德兴北路282号 . . .
联系电话	18766000558

产品详情

规格：常规、非标、可接受用户特殊要求设计材质：门框采用烤漆钢质、免漆钢质 门页采用烤漆钢质、免漆钢质填充物：阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、岩棉夹芯、聚氨酯发泡 视窗：方形，椭圆形，单层玻璃，双层印边玻璃表面：拉丝、抛光锁具：A6型防火锁、SS沙钢连体锁、球形压把锁密封：压紧式皮条、门下升降密封条颜色：深蓝、茶色等可接受用户要求烤制净化钢板门包括：全不锈钢门、全钢板门、铝合金框钢板门、不锈钢框壁板门、铝合金及不锈钢自动移门，可接受用户特殊设计。视窗有方形、椭圆形；有单层玻璃、双层印边玻璃门板：1.0mm厚电镀锌钢板，纸蜂窝夹芯，门框：1.5mm厚电镀锌钢板电表面处理：静电粉末喷涂SUS304不锈钢门

安装使用中置铝接件连接，然后用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处用盖帽封掉门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；直接使用中置铝连接，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；用槽铝件（或折件）在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽件上，四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。机制板库板型：先在门洞机制板边加装镀锌槽件，然后把门框以对夹形式安装上，用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处用盖帽封掉(由我司提供)，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。