

# CHAMPION蓄电池NP38-12 12V38AH联保三年

产品名称	CHAMPION蓄电池NP38-12 12V38AH联保三年
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:CHAMPION蓄电池 型号:NP38-12 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

CHAMPION蓄电池NP38-12 12V38AH联保三年

欢迎选购本公司产品：广东CHAMPION蓄电池报价/蓄电池12V系列

CHAMPION蓄电池。做产品首先做好人品，童叟无欺，是做产品的本质。

广东志成集团有限公司（简称志成）位于毗邻深圳特区的东莞市塘厦镇，是一家集科、工、贸、投资于一体的民营高科技企业，始创于1992年8月，注册资金1亿元人民币，占地27万平方米，自有资产逾6.5亿元。

公司设有4个研发机构，3个生产厂区，32个分公司、办事处，有员工1000余名，其中各类专业人才500多名。技术上以国内多所高校为依托，致力于从事于电子信息、先进制造、新能源与高效节能等高新技术领域的自主创新，研发、生产、销售不间断电源（UPS）、逆变电源（INV）、应急电源（EPS）、储能电站装置、高压直流电源、电动汽车充电设备及管理系统、太阳能光伏并网发电系统、新型阀控密封式免维护铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池、嵌入式多媒体软件、网络安防监控系统等，产品广泛应用于上层建筑和经济基础的各个领域，覆盖国内和70多个国家与地区市场，是广东省50家装备制造业骨干企业和战略性新兴产业骨干企业之一。

近年来，公司的不间断电源产品成功地应用于西昌卫星发射基地、北京地铁工程、北京奥运新闻中心和奥运鸟巢场馆，以及第21届世界大学生运动会、第十届全国运动会、广州亚运会场馆等重大项目。安防产品在东莞市的科技强警工程和广东省公安厅交通管理系统的车载移动报警设备招标中相继中标。

### UPS维护注意事项

#### 用户在维护UPS

时，应随时记住：除非UPS已完全切断了同市电电源、交流旁路电源和蓄电池组之间的输入通道，以及切断同用户其它系统总线相连的输出通道，并且放掉了机器内的各种高压滤波电容内储藏电能。否则，

在UPS中总是存在有致命的高压电源。用户在对UPS内部执行任何检修操作前，请务必仔细阅读你所选购的用户手册中所描述的各项安全操作事项。在UPS中，仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件，其余部件由固态电子元件构成，且风扇都是长寿命设计的，因此不存在磨损的问题。基于上述原因，除确保UPS总是运行在恒温和洁净工作环境之外，还要经常记录和定期巡视，大量的电厂、石化UPS客户运行实践表明，如果用户能执行有序的维护操作和执行及时的UPS运行记录检查，则可确保UPS时刻运行在佳状态。定期及时完整的观察运行维护记录，可及早的发现可能导致出现严重事故的隐患或苗头。

应用领域：

报警系统；应急照明系统；电子仪器；铁路、船舶、邮电通信；电子系统；太阳能、风能发电系统；大型UPS及计算机备用电源；消防备用电源；峰值负载补偿储能装置。

专业的销售，的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

本公司为华北大区一级代理面向全国发售，电源、电池具体型号及报价请来电咨询！

本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装，假一罚十，请广大客户放心购买

（凡我公司销售的各品牌蓄电池系列38AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。备注：非人为情况下）

蓄电池-产品特性：

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（ - 35 - 45 ）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

蓄电池主要特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及

破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

据了解，近年来，东莞高度重视标准化工作，于2009年出台了《东莞市推进制造业标准化工程实施办法及操作规程》，先后投入2000多万元对标准化成绩突出的企业进行奖励，从政策层面加大了引导力度，培育了广东志成有限公司等一大批标准化成绩突出的企业。同时，每年市财政投入专项经费组织标准化人才培训班，为企业培养了大批标准化人才，进一步增强了企业参与标准化活动的积极性，为提升当地企业的标准化话语权奠定了坚实的基础。国家工信部近日发布了《2011年第三批行业标准制修订计划》，东莞的广东志成有限公司等企业同时获批《储能电站用双向变流设备》等10个行业标准制修订，其中主导制定为9项，创下了东莞企业同时获批主导制修订行业标准的新记录。

条件允许的话，可安排操作人员在执行每日例行巡检时，注意检查如下部件：现场观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。检查是否有明显的过热痕迹。观察UPS所带负载量，和电池后备时间是否有变化，如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。听听音响噪音是否有可疑的变化，特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。

当发现UPS的输出电压异常升高时，应检查UPS的滤波电容是否完好。

如有可能，记录上述巡检结果，分析是否有任何明显的偏离正常运行状态的事情发生。

在UPS显示控制操作面板，执行下述的检测任务并将相关的数据记录下来：测量和记录：蓄电池组的浮充电压值(如果是电厂用户接220V直流系统，可检测逆止二极管性能是否完好。

测量和记录：蓄电池的充电电流。测量和记录：UPS的输入、输出电压。

测量和记录：UPS的输入、输出线电流。所有测量结果，要与面板上的参数进行比较。如果发现在此次测量中所测量的数值与前次所记录的值存在有明显的差别时，应设法查明和记录究竟有什么样的新增负载(负载的大小、类型及安装地点)被连接到UPS的输出端或从用户的负载总线上被撤掉。实践证明，对维护、维修工程技术人员来讲，这些信息和资料对他们日后处理问题十分有用。如果发现有任何明显偏离过去所测量到的电源运行参数值，但又找不到合理的原因时，好同我们的售后服务部门联系，寻求技术支持，我们十分乐意时刻响应你的咨询。

这次获批承担修订10项行业标准，为历年来当地企业同时主导制修订行业标准之，必将进一步推进当地技术标准战略的深入实施，为加快转变经济发展方式做出新贡献。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！