

## 【泰润过滤】古河潜孔钻机吸尘箱除尘滤芯滤筒型号

产品名称	【泰润过滤】古河潜孔钻机吸尘箱除尘滤芯滤筒型号
公司名称	廊坊泰润过滤设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	古河1200:吸尘滤芯 古河910:除尘滤芯 古河1500:钻机滤芯
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村（注册地址）
联系电话	0316-6217913 18633786217

## 产品详情

【泰润过滤】古河潜孔钻机吸尘箱除尘滤芯滤筒型号TR200505通用以下钻机：

古河HCR1200-DSIII潜孔钻机

、古河HCR910-DS潜孔钻机、古河HCR1500-EDII潜孔钻机、河北鑫鑫除尘滤芯、吸尘滤芯、古河HCR1200-EDII潜孔钻机、孔山重工KS168潜孔钻机、孔山重工KS669潜孔钻机、孔山重工KS368液压潜孔钻机（带除尘装置）、孔山重工KS868潜孔钻机滤芯图片。

本款吸尘滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1~2倍的诱导缺陷流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出。

这种脉冲喷吹清灰方式，是逐排滤筒顺序清灰，脉冲阀开闭一次产生一个脉冲动作，所需的时间为0.1~0.2s；脉冲阀相邻两次开闭的间隔时间为1~2min，全部滤筒完成一次清灰循环所需的时间为10~30min。由于本设备为低压脉冲清灰，所以根据设备阻力情况，应把喷吹时间适当延长，而把喷吹间隔和喷吹周期适当缩短。

适用于滤芯型号参考：3214623900阿特拉斯钻机除尘滤芯3214623900滤芯  
3214623900吸尘滤芯 3214623900集尘箱滤芯 3214623900钻机除尘滤芯

3214623900钻机吸尘滤芯 3214623900阿特拉斯集尘滤芯 3214623900吸尘滤筒  
、钻机吸尘滤筒 3214623900钻机集尘箱滤芯

河北廊坊泰润除尘滤芯厂生产的粉尘回收滤芯技术参考：

- 1.采用高性能的周边风泵或多级蜗轮风泵作抽气动力，吸力强大。
- 2.内配置可更换式净化装置，维护简便，使用寿命长，性能稳定。
- 3.通过管路将多个工位的吸气口连接起来，进行集中式净化作业。
- 4.可控制清尘，可保障净化设备始终处于良好工作状态。
- 5.全封闭的风机室，低噪声运行，可保障操作者的身心健康。
- 6.集尘箱安装有行走脚轮，便于拉出倒出回收粉尘或废物。

构件：

- 1.端盖（钢板冲压，聚氨酯，ABS，PA）
- 2.外护网（菱形护网，圆孔钢板冲压）
- 3.内支撑网（菱形护网，圆孔钢板冲压,支撑带，导电铜线）
- 4.密封圈（天然橡胶，聚氨酯，硅胶）
- 5.文史管（可选装）

备注：滤芯的端盖，护网，骨架的防锈方式可选（电镀锌，不锈钢，静电喷塑）。购买滤芯咨询河北廊坊泰润滤芯厂