

# 复式拉杆波纹补偿器双层套筒波纹补偿器高温波纹补偿器

产品名称	复式拉杆波纹补偿器双层套筒波纹补偿器高温波纹补偿器
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	110.00/件
规格参数	标准:国标 等级:优 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

## 产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司主要生产销售、胶管、金属软管、波纹补偿器、非金属补偿器、橡胶软接头、橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、浮选机定子、转子、船舶配件、接头、自营进出口业务\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。我公司专业生产加工金属软管、补偿器、非金属补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管、配件、接头等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，粒径多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

我公司产品被广泛应用于钢铁、热电、核电、水泥、石油化工、煤化工、医药食品、城市供热、燃气卫浴、给排水、建筑消防、车辆船舶、矿山石油、机械制造、航天军工及工业设备自动化等领域。我公司是当今特种设备设计制造行业中新型、理想的成套设备解决方案提供商。

河北隆泽橡塑管业有限公司制造基地位于京沪与青太高铁、京福与衡德滨高速交叉路口——董仲舒故乡，“正其德不谋其利，修其理不近其功”的董子儒家文化顿丰厚。我公司的产品经国家产品质量监督检验检疫院、国家仪器仪表检验中心鉴定，各项指标达到或超过标准要求，并多次获得省著名商标、省名牌产品等称号。现代化的生产和检验设备、优秀的隆泽团队、优良的生产环境、完善的质量管理体系，以及丰富的生产经验使我公司的产品在国内市场名列三甲。隆泽橡塑管业有限公司的产品远销韩国、日本、德国、伊朗、荷兰、印度等国家和地区，在国际市场上有很高的知名度。

“持续稳定良性发展、优质高效真诚服务”是我们对客户的承诺。我们中心希望与您建立长久、良好的合作关系，竭诚为您提供最合适、最优质的的产品和最真诚的服务。让我们携手并进，共同开创特种设备自动化工程事业的美好未来。

轴向型复式波纹补偿器：补偿器主要用于补偿轴向位移，也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移，具有补偿角位移的能力，但一般不应用通用型补偿器来补偿角位移。轴向型复式波纹补偿器常见于这些行业：水果和坚果加工；专用设备修理；化学矿开采；砼结构构件制造；日用玻璃制品制造；家用纺织制成品制造；化学药品原料药制造；训练健身器材制造；

轴向型复式波纹补偿器铰链补偿器（也称角向补偿器）可以两个或三个补偿器配套使用（单个使用铰链补偿器没有补偿能力），用以吸收单向平面内的横向变形，万向铰链（角向）补偿器，由两个或三个配套使用，可吸收三维方向的变形量。工作原理：利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移，也可用于降噪减振。

## 轴向型复式波纹补偿器价格

轴向型复式波纹补偿器价格不是固定的，由于轴向型复式波纹补偿器属于定制品，需要根据技术标准确定价格，请您咨询我厂。像明光、旺泽、广惠、华鼎、润泰、龙胜、等品牌的轴向型复式波纹补偿器价格在300.0/件-35000.0/件之间。

## 轴向型复式波纹补偿器厂家

隆泽橡塑是专业的轴向型复式波纹补偿器生产厂家，隆泽橡塑管业还专业经销曲管压力平衡式波纹补偿器；供热波纹补偿器；轴向外压式波纹补偿器；焊接金属波纹补偿器；直管压力平衡式波纹补偿器；河北隆泽橡塑管业有限公司多年来推行质量为上，致力于实现用户满意的目的。

## 轴向型复式波纹补偿器常见问题：

7月3日，广东文先生选购了9套轴向型复式波纹补偿器，经过7天试用，问到这几点疑问，河北隆泽经过结合经验，给出这些反馈：

## 柔性连接器和膨胀节是不是一种东西

，这两个不是一个东西。柔性连接器也叫伸缩接头，起到泵、阀门、管道等设备与管道连接的作用，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率，而对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。膨胀节是为补偿因温度差与机械振动引起的附加应力，而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。由于它作为一种能自由

## 污水处理管道用通用型波纹补偿器有哪些特点

- 1、不产生内压推力（或盲板力）因而补偿器两端的固定支架可以做得很小。
- 2、为了防止套筒、波形补偿器的损坏，设计和安装要求“严格找中”，因此每一个通用型波纹补偿器必须额外增加导向支架。不存在“找中”问题，因而也不必额外增加导向支架。
- 3、在保温时不必留出热伸缩量，因而热损失较小。
- 4、采用目前国内先进的密封材料，并有较合理的密封面结构，从而使密封材料和密封面的磨损极为轻微，可保证在更长时间内不产生泄露。
- 5、采用的

## 波纹管膨胀节的问题

每个厂家自己编号各不相同，可以确定是压力1.6兆帕，口径DN200。大概是拉杆横向的