

# SC光纤法兰万兆

产品名称	SC光纤法兰万兆
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

SC光纤法兰万兆宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----SC光纤法兰万兆快速光纤连接器用于组装现场，广泛应用于光纤入户（FTTH）接入光网络。这种快速光纤连接器，不需要添加任何粘合剂或固定装置安装，从而节省大量工作时间，便于使用和日常维护。FC-FC光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。光新结构大量现光缆的结构总是随着光网络的发展、使用环境的要求而发展的。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽，容纳更多的波长，传送更高的速率，便于安装维护，使用寿命更长等。近年来，光缆结构的发展可归纳为以下特点

### 产品特点

接入类型：单模多模，0.25/0.9/.3.0mm尾纤，蝶型皮线光缆。

低插入损耗。

互换性，重复性。

持续良好的。

工作温度在-40 ~ +70 。

插拔次数1000次以上。

光纤跳线详细介绍：

内层覆被直径：125 μ m。

芯直径：50 / 62.5 μ m（多模）；9 μ m（单模）。

抗拉强度：15Kgf( 0.9mm光纤除外)。

光纤外径：3mm/2mm。

小弯曲半径：10 × 电缆直径。

工作温度：- 40 —+ 75 。

储存温度：- 50 —+ 85 。

重复插拔次数：1000次。

FC-FC光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。接入网光纤、局域网光纤等，这决定了大范围内光缆光纤传输特性的要求，具体运用的条件还有可依据的细分标准及指标