

杭州聚氨酯喷涂施工工程在线咨询「在线咨询」

产品名称	杭州聚氨酯喷涂施工工程在线咨询「在线咨询」
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

7.1 基本要求

7.1.1 喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃，风速应不大于5m/s（3级风），相对湿度应小于85%，雨天不得施工，如需施工须采取防护措施。

7.1.2 施工基面检查、清理、验收合格后方可喷涂施工。

7.1.3 硬质聚氨酯必须在喷涂施工前配制好，双组分液体原料必须按工艺设计配比1：1准确计量，聚氨酯喷涂施工工程，混合应均匀，热反应充分，输送管路不得渗漏。。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术专业，材料质量保证，欢迎新老客户前来合作！

即便如此，在聚氨酯行业中若干年的差距还是有的。举个具体的例子说：欧洲的外墙保温聚氨酯板（25mm-50mm），他们的密度可以控制在30以下，而国内至少要做到35。这里面的成本差距也是很明显的。

总的来说，我们国内的聚氨酯喷涂、聚氨酯板等聚氨酯系列的市场还是挺大的。更加上我们的市场容量也是蛮大的。所以聚氨酯喷涂前景一片大好啊！

3) 待标准贴饼固定后，在两水平贴饼间拉水平控制线，具体做法为将带小线的小园钉插入标准贴饼，拉直小线，使小线控制比标准贴饼略高1mm，在两贴饼之间按1.5m间隔水平粘贴若干标准贴饼.当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

(4) 用线坠吊垂直线在距楼层底部约10cm，大墙阴/阳角10cm处粘贴标准贴饼.(楼层较高时应两人共同完成)之后按间隔1.5m左右沿垂直方向粘贴标准贴饼. 当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

宏源新防水保温材料公司的聚氨酯喷涂技术成熟，实力雄厚，有专业的技术施工团队，给您聚氨酯喷涂施工安全的保证，欢迎前来咨询。

杭州聚氨酯喷涂施工工程在线咨询「在线咨询」由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（www.hyxfscl.com）是河南 濮阳,保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏源防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏源防水更加美好的未来。