

苏州工业废气催化燃烧处理设备 奥鑫都厂家直销

产品名称	苏州工业废气催化燃烧处理设备 奥鑫都厂家直销
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

产品详情

安全可靠：本装置为无焰燃烧，且设备配有消防系统，超温报警等自控系统，将危险消灭在萌芽之中。
阻力小、净化率高：采用蜂窝状催化剂，比表面积大，性价比高，节能省电。
无二次污染：活性炭吸附饱和后可脱附后再生，活性炭可重复使用。

节能省电：内置不锈钢换热器，高效保温，传导余热，充分利用余热回收，工业废气催化燃烧处理设备哪家好，较小功率电加热就可实现燃烧催化，节能省电。

济南奥鑫都环保设备有限公司专业从事大气污染治理，具有住建部颁发的机电工程安装资质，环境工程专业总包资质，企业安全生产许可证、山东省环境污染治理能力、设计能力资质。承担济南市科技支撑计划废气干法吸附研发项目，是山东省高新技术企业。济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工（以上不含铸锻）及销售；钢材的销售；废旧金属回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。产品主要由：光氧催化废气治理设备，中央除尘设备，油烟净化器，打磨除尘柜，水帘柜、喷淋塔，烤漆房，环保喷漆房，燃烧催化设备和环保箱等。本公司是专业的环保设备生产厂家，欢迎新老客户来电咨询、来厂参观！

在催化燃烧设备工程排放的不同情况下，不同形式的催化燃烧设备技术可以使用，但无论过程，过程的共同特征成分，接下来，就简单介绍下每个人的普遍的催化燃烧设备的工艺流程。

1. 进入催化燃烧设备的气体主要经过预处理以除去灰尘、液滴和有害成分，从而避免催化床堵塞和催化剂中毒。

2. 催化反应发生前，催化反应床的气体温度必须达到所用催化剂的点火温度。因此，低于点火温度的进气必须预热才能达到点火温度。特别是在启动过程中，冷气必须预热，因此催化燃烧法适用于连续废气的净化。启动时进气预热后，可利用燃烧尾气的热量对进气进行预热。如果废气间歇排放，则每次启动时都要对进口空调进行预热。预热器的频繁启动大大提高了能耗。煤气预热方法可以用电热丝或烟气加热。目前，电加热技术得到了广泛的应用。

3.催化反应中释放出大量的反应热，因此燃烧尾气的温度很高，必须回收这部分热量。一般首先通过热交换器将进口高温废气和热交换低温气体减少采暖能耗，剩余热量可以使用其他方法来回收，生产有机废气在更高的温度，如漆包线、绝缘材料，如干燥温度可以达到300度以上，可以不高预热器和换热器。然而，燃烧尾气的热量应该被回收。

济南奥鑫都环保设备有限公司专业从事大气污染治理，具有住建部颁发的机电工程安装资质，环境工程专业总包资质，企业安全生产许可证、山东省环境污染治理能力、设计能力资质。承担济南市科技支撑计划废气干法吸附研发项目，是山东省高新技术企业。济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工（以上不含铸锻）及销售；钢材的销售；废旧金属回收、销售。产品主要由：光氧催化废气治理设备，中央除尘设备，油烟净化器，打磨除尘柜，水帘柜、喷淋塔，烤漆房，环保喷漆房，工业废气催化燃烧处理设备哪家便宜，燃烧催化设备和环保箱等。本公司是专业的环保设备生产厂家，工业废气催化燃烧处理设备使用寿命，欢迎新老客户来电咨询、来厂参观！

催化燃烧方法是一种实用简便的有机废气净化处理技术，该技术是将有机物分子在催化剂表面作用发生深度氧化转化为无害的二氧化碳和水的方法，又称为催化完全氧化或催化深度氧化方法。一种发明为工业ban废气的催化燃烧技术，应用的是低成本的非贵金属催化剂，催化剂基本由CuO、MnO₂、铜锰尖晶石、ZrO₂、CeO₂、锆固溶体构成，苏州工业废气催化燃烧处理设备，可大大降低催化燃烧的反应温度，提高催化活性，还可以大幅度延长催化剂寿命。一种发明为催化燃烧催化剂，用于有机废气净化处理的催化燃烧催化剂，由块状的蜂窝陶瓷载体骨架与涂覆其上的涂层以及贵金属活性组分组成。该催化剂的涂层由Al₂O₃、SiO₂和一种或几种碱土金属氧化物共同形成的复合氧化物组成，因而具有良好的耐高温性能，贵金属活性组分以浸渍法承载，其有效利用率高。

苏州工业废气催化燃烧处理设备-奥鑫都厂家直销由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。济南奥鑫都环保设备有限公司（www.aoxindu.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南奥鑫都和您携手步入辉煌，共创美好未来！