

LC转SC适配器量大优惠

产品名称	LC转SC适配器量大优惠
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

LC转SC适配器量大优惠宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----LC转SC适配器量大优惠快速光纤连接器用于组装现场，广泛应用于光纤入户（FTTH）接入光网络。这种快速光纤连接器，不需要添加任何粘合剂或固定装置安装，从而节省大量工作时间，便于使用和日常维护。制成的光纤虽然具有一定抗拉强度，但若要进行工程应用，必须通过较合、套塑、金属铠装等措施制成光缆。光缆具有实用条件下的抗拉、抗冲击、抗弯、抗扭曲等机械性能能够保证光纤原有的传输特性，并且使光纤在各种环境条件下可靠工作。光缆的一般结构包括缆芯、护层和外护层等。

产品特点

接入类型：单模多模，0.25/0.9/.3.0mm尾纤，蝶型皮线光缆。

低插入损耗。

互换性，重复性。

持续良好的。

工作温度在-40 ~ +70 。

插拔次数1000次以上。

光纤跳线详细介绍：

内层覆被直径：125 μ m。

芯直径：50 / 62.5 μm (多模) ; 9 μm (单模)。

抗拉强度：15Kgf(0.9mm光纤除外)。

光纤外径：3mm/2mm。

小弯曲半径：10 \times 电缆直径。

工作温度：- 40 — + 75 。

储存温度：- 50 — + 85 。

重复插拔次数：1000次。

FC-FC光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。在工程应用中，光缆的选型要做到:正确选用光纤的工作波长，根据气候条件选用光缆，根据环境条件选用光缆，根据用户使用要求选用光缆，根据特殊要求选用光缆。