

宝理POM 塑胶原料

产品名称	宝理POM 塑胶原料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:POM 型号:DS-01CD3501 产地:日本宝理
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

宝理POM 塑胶原料

POM原料

, 合成树脂中的一种
, 又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等
; 是一种白色或黑色塑料颗粒
, 具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性
。主要用于齿轮, 轴承, 汽车零部件、机床、仪表内件、玩具等起骨架作用的产品。

中文名

POM原料

外文名

polyoxymethylene

所属

合成树脂

具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且系数小,自性好.

POM不易吸湿,吸水率为0.22 ~ 0.25%,在的中尺寸性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172 ,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).

特点: POM加工前可不用干燥,在加工中进行预热(80 左右),对产品尺寸的性能有好处.

POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生性强的甲醛气体.

POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止.

简 称

POM

宝理POM 塑胶原料

宝理POM

【华韵POM塑料比重1.41-1.43克/立方厘米】POM日本宝理CW-01

【华韵POM塑料比重1.41-1.43克/立方厘米】POM日本宝理CW-01 BK

【华韵POM塑料比重1.41-1.43克/立方厘米】POM日本宝理DS-01 CD3501

塑胶原料