

德国朗盛Pocan PBT一级代理

产品名称	德国朗盛Pocan PBT一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

公司长期供应德国朗盛Pocan PBT系列产品，【保证原厂原包，假一陪十】货源稳定，可看货，可送货上门，可开增值税发票，可提供SGS报告，REACH报告，出厂报告COA，MSDS证书，材质报告等证书。

供应德国朗盛Pocan PBT产品系列：

型号：PBT Pocan B4215

性能：玻纤增强阻燃级，12%玻纤增强，防火UL94V-0级，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐温205摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B4225

性能：玻纤增强阻燃级，20%玻纤增强，防火UL94V-0级，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐温220摄氏度。

型号：PBT Pocan B4235

性能：玻纤增强阻燃级，30%玻纤增强，防火UL94V-0级，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐温220摄氏度。

型号：PBT Pocan B4235Z

性能：玻纤增强阻燃级，30%玻纤增强，防火UL94V-0级，增韧级，抗冲击，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐温220摄氏度。

高性能材料(PBT+ASA)-共混物,(PBT+PC)-共混物,(PBT+PET)-共混物,PBT,PBT-

共混物,PBT/ASA,PBT/PC,PBT/PET,PBTP,PET,PETP

聚乙烯对苯二甲酸酯

聚对苯二甲酸丁二醇酯

保根?POCAN

Pocan 是聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 及其混合物的商品名称。

Pocan 可提供高耐热性能, 强度及硬度, 同时具有极好的滑动性能、高耐磨性和良好的耐化学品特性, 此外, Pocan 产品对应力开裂的敏感性较低, 且具有低吸湿性。

除了注塑等级外, Pocan也用于半成品挤出, 箔或电缆护套的产品以及非增强产品, 玻纤增强产品, 玻璃球或矿物质填充的产品。还可以提供阻燃, 弹性体改性及食品用级别的产品, 以及与ASA及PC的共混物。

业务部门: 半结晶产品。

产品特性: 自然色泽,淡象牙色, 不透明。

颜色: 除自然色及黑色外, 还可以提供一系列的不透明标准颜色。如有需要, 也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰: 根据模具表面的不同, 产品表面可以是高光泽或有织纹感硬度高, 尤其对于玻纤增强系列产品, 拉伸模量可达 1700 - 17 000 MPa, 冲击性能及断裂韧性高, 但对缺口敏感弹性体填充的产品系列具有良好的低温冲击强度, 耐动态荷载高耐应力开裂性能良, 耐热性高, 取决于产品系列短时耐温峰值可到 160 - 210 °C (玻纤增强级产品可到 240 °C),

可长期使用温度: 90 -140 °C。尺寸度及稳定性, 但不能与不定型热塑性塑料相比耐磨性能良耐化学腐蚀良, 尤其是对燃料, 润滑剂, 溶剂及清洁电绝缘性良。

应用领域: 汽车工程, 电气工程/电子产品, 照明工程, 家用电器, 运动/休闲装备, 其它应用。

主要经营的产品分类:

注塑级PBT, 防火阻燃PBT, 玻纤增强PBT, 防静电PBT、导电PBT、玻纤增强防火PBT、高耐磨润滑PBT、抗紫外线耐候PBT、耐高温/高耐热PBT, 超韧高抗冲击PBT, 耐低温PBT, 挤出级PBT, FDA食品级PBT, 铁氟龙增强PBT, 芳纶增强PBT, 碳纤增强PBT、长玻纤增强PBT、矿物增强PBT

本公司原料25公斤起订,批量可折扣,款到发货或货到付款,珠三角内到达,国内各地3-4天到货.

特别声明: 因塑胶行情每天都会有变更, 页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异, 请用手机或电话直接询价。感谢您的大力支持。

郑重承诺: 本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,杜绝一切副牌料,水口料以次充好。

