

油罐公司 江西油罐 创新水泥罐生产厂家

产品名称	油罐公司 江西油罐 创新水泥罐生产厂家
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

散装水泥罐操作注意事项：

- 1.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作它用，使安全保护设施失效。
- 2.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。
- 3.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作设备！
- 4.严禁在工艺不成熟，不合理，操作时身体全部或部分需在设备自动运行时进入设备内部干预。
- 5.厂房漏水或者设备周围积水严禁开机工作。
- 6.各类润滑油及液体介质如遇撒漏，必须及时清擦，严禁在湿滑的环境中操作。
- 7.严禁将物品放入操作柜及操作台里，以免造成短路伤人及损伤设备。
- 8.操作工在维修或清擦设备时，必须关闭设备电源，并悬挂“严禁合闸，有人工作”的安全警示牌，必须有专人进行监护的情况下进行，严禁独自操作！严禁使用化纤物料擦拭和清扫设备！

储罐的分类介绍

足球瓣式储罐

足球瓣式球罐的球壳划分和足球壳一样，所有球壳板片大小相同，所以又叫均分法。优点是每块球壳板

尺寸相同，下料成型规格化，材料利用率高，双层储油罐，互换性好，组装焊缝较短，焊接及检验工作量小，缺点是焊缝布置复杂，施工组装困难，对球壳板得制造精度要求高，由于受钢板规格及自身结构的影响，一般只适用于制造容积小于120m³的球罐。

混合式储罐

混合式罐体的组成是赤道带和温带采用桔瓣式，而极板采用足球瓣式结构。由于这种结构取桔瓣式和足球瓣式两种结构的优点，材料利用率较高，焊缝长度缩短，球壳板数量减少，且特别适合大型球罐。

双曲线储罐

结构复杂，施工困难，造价高。罐壁受力很小，可以大大节约钢材，但自出现后由于结构复杂，施工困难，造价高，油罐公司，国内没建造过，国外也很少采用，实际上已被淘汰。

悬链式储罐

在国内又称为无力矩储罐，它是根据悬链线理论，用薄钢板制造的。其顶板纵断面呈悬链曲线状。由于这种形状的罐顶板只受拉力作用而不产生弯矩，所以称为无力矩顶油罐，这种结构国内在20世纪50--60年代曾建造过。但由于顶板过薄易积水，锈蚀遭损坏，目前已被淘汰。

伞顶储罐

自支撑伞形顶是自支撑拱顶的变种，其任何水平截面都具有规则的多边形。

罐顶荷载靠伞顶支撑于罐壁上，其强度接近于拱形顶，但安装较容易，江西油罐，因为伞形板仅在一个方向弯曲。这类罐在美国、日本应用较多，在我国很少采用。

外浮顶储罐

罐的浮动顶(简称浮顶)漂浮在储液面上。浮顶与罐壁之间有一个环形空间，环形空间内装有密封元件，浮顶与密封元件一起构成了储液面上的覆盖层，随着储液上下浮动，使得罐内的储液与大气完全隔开，减少介质储存过程中的蒸发损耗，保证安全，并减少大气污染。

单盘式浮顶：由若干个独立舱室组成环形浮船，其环形内侧为单盘顶板。单盘顶板底部设有多道环形钢圈加固。其优点是造价低、好维修。

双盘式浮顶：由上盘板、下盘板和船舱边缘板所组成，由径向隔板和环向隔板隔成若干独立的环形舱。其优点是浮力大、排水效果好。

油罐公司-江西油罐-创新水泥罐生产厂家(查看)由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂(www.nlxcxzc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！