

晋城市钢结构广告牌安全性检测技术单位

产品名称	晋城市钢结构广告牌安全性检测技术单位
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	今日新闻:今日新闻
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

晋城市钢结构广告牌安全性检测技术单位*今日头条

广告牌安全检测收费标准--各类广告牌安全检测规定：

- (一) 未经批准不得在人行道上设置户外广告、标志；经批准设置在人行道上的单立柱式广告牌高度不得低于2.5米；
- (二) 设置、张挂在主要街道的户外广告、标志，应统一规划，严格标准，符合城市容貌要求；
- (三) 在主要街道两侧新建大型建筑物上设置大型户外广告、标志的，应与主体工程同时设计；
- (四) 设置在繁华地段及车站、广场等重要公共场所的广告、标志，必须以高质量的霓虹灯等为载体；
- (五) 商业橱窗广告设置应当与店面比例协调，制作规范，保持整洁美观；
- (六) 广告、标志的设置、张挂不得影响视线、阻碍交通；不得影响公共设施的正常使用；不得破坏树木和园林绿地；不得影响市容观瞻；
- (七) 沿街门头招牌标志，提倡一店一匾，实行统一规格、统一标准，保证整体协调。一门多店的，应选用一块牌匾多个名称的门头招牌；
- (八) 不得在市区主要道路两侧的巷口设置、张挂招牌。

户外广告牌设置完工后找什么单位检测

新建住宅小区及公共场所，由建设行政主管部门会同有关部门、单位统一规划设置一定数量的公益性和经营性广告栏。户外广告一律在统一设置的公益性和经营性广告栏内张贴。第七条 户外广告、标志用字必须规范，禁止使用繁体字。旅游景区和涉外单位应当使用中外两种文字，中文在上（竖式灯箱牌匾在右），外文在下（竖式灯箱牌匾在左），中文字体大于外文字体。第八条 设置、张挂户外广告、标志的

单位和个人，应当持审批表、效果图及相关资料到市建设行政主管部门审批。设置楼（墙）体广告、楼顶广告的，还应当提交建筑设计部门出具的楼体承载设计可行性报告。设置、张挂户外广告需占用场地的，设置、张挂单位和个人应当按规定交纳有关费用。户外广告牌设置完工后，由建设行政主管部门组织有关单位对广告牌进行安全性能检测，符合安全标准的方能投入使用。对已设置的户外广告、楼（墙）体广告、楼顶广告和标志，设置、承制单位和个人应当经常进行安全检查、维修、更新。对存在安全隐患的以及陈旧、锈蚀、破损和与建（构）筑物容貌不协调的，应当及时拆除或整修。除重大节日、庆典活动等情况外，禁止悬挂过街条幅。禁止在各种灯杆、电线杆、标志杆、护栏以及树木上悬挂条幅。严禁任何单位和个人在墙壁、电线杆、雕塑、文物古迹等设施 and 树木上涂写、刻画、张贴各种广告宣传品。第十二条 对违反本办法规定的单位和个人，由建设行政主管部门或有关部门依法予以处罚。

真实广告牌安全检测报告单位

1 检测鉴定的内容、仪器及依据

2.1 检测鉴定内容 根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，检测鉴定的主要内容如下：

（1）对钢结构主要构件尺寸核查；（2）钢结构外观变形、锈蚀情况检查；（3）检查钢结构使用过程中的损伤情况；（4）检测钢结构焊缝的外观质量；（5）柱脚锚栓检查；（6）根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，给出安全鉴定结论和使用建议。2.2 检测鉴定仪器（1）焊缝检验尺（I型）（2）涂层测厚仪（MINIEST2100）（3）磁粉探伤仪（Y1-AC Y0KE）（4）超声测厚仪MVX（5）手持式激光测距仪（PD30型）（6）游标卡尺（0.02mm）（7）钢卷尺（5m）（8）电子经纬仪（ET-02型）

1.结构布置与构造情况等。

2.外观和设备的完损程度，分析损坏原因。

3.检测的杆件与钢柱的变形情况。

4.根据委托方提供的图纸对构件的截面尺寸进行复核。

5.检测杆件连接节点焊缝和锚栓连接情况。

6.根据结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告牌的承载力。

7.根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，进行安全性评估，并根据检测结果提出合理建议。

出具权威的安全性检测评估报告